

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



硫酸钡气浮

膜是以静压差为推动力的液相分离过程；压差越大，过滤速率越高；实际应用中，应考虑能耗成本，此次试验选取的压差为。通过陶瓷膜回收钛白废酸中偏钛酸粒子的过程研究，确定了膜孔径膜面流速过滤压力操作温度及浓缩比等工艺参数。一面多有圆形的突起，习称“钉头”；另一面与突起相对应处有同样大小的凹窝。

硫酸钡气浮，根据小试试验结果，确定的中试设计操作参数为：料液温度：过滤压差：浓缩比：膜面流速：自控系统采用欧姆龙公司的可编程序控制器和-模拟量单元为中心，配以电子流量计和若干电器元件，保证装置的连续运行，实现装置的自动脉冲反洗。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/F0pDLiuSuanbSALJ.html>