

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



水泥稳定碎石混合料设备

按最佳含水量和计算得的干密度分别以振动击实法成型规定数量的试件。水泥稳定碎石样品采用集中厂拌，厂拌设备使用前应先调试所用厂拌设备各计量系统，使所拌混合物含水量骨料级配水泥含量均符合配比要求，使机器运转正常，拌和机出料量与所用摊铺生产能力一致起来。每天拌和结束，应根据现场摊铺长度，各种材料的比例，计算材料数量及水泥用量并与实际用料量进行校核，并将结果反馈到第二天的生产中。水泥稳定碎石混合料设备，无侧限抗压强度试验在成型无侧限试件前，应先按体积计算一组试件（考虑损耗）所需各种材料的用量进行备料。

养生时间不少于天，这期间禁止车辆通行，每日洒水车洒水养护遍，保持湿润。水泥稳定碎石试件的标准养护条件是：将制好的试件脱模称重后，应立放到相对湿度的养护室内养生，养护温度为。

试件在规定温度下保湿养生，浸水，按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》进行无侧限抗压强度。表水泥指标水泥标号强度凝结时间抗压强度抗折强度初凝终凝水凡是饮用水均可用于水泥稳定碎石施工。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/LKbGShuiNiC9SUI.html>