

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



碎矿机

碎矿锥的外壳具有锰钢做成的衬板为使衬板与碎矿锥体紧密的贴合，衬板用来装配并从上部用螺套拧紧，螺套中的一个螺套是左螺纹，另外一个为右螺纹。开动油泵检查油压，油压一般应在公斤，注意油压切勿过高，以免发生事故，如，我国某铁矿的碎矿车间，由于碎矿机油泵的压力超过公斤，结果导致中碎圆锥碎矿机的重大设备事故。停止碎矿机，要先停给矿机，待破碎腔内的矿石全部排出后，再停碎矿机的电动机，最后停油泵。

为了减少震动噪音和吸收震动，最好在碎矿机和混凝土基础中间垫上硬木垫板橡胶带和其他等。调整排矿口宽度时，首先取下轴帽，再用桥式起重机将主轴（连同可动锥）稍微向上抬起，然后把主轴上的锥形螺帽顺转或反转，使得主轴和可动锥上升或下降，排矿口则减小或增大，然后测量排矿口宽度。

表旋回碎矿机易磨损零件的使用寿命和最低储备量表旋回碎矿机工作中产生的故障及消除方法 润滑油要保持流动性良好，但温度不宜过高。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/Y9iNSuiKuangYJlJN.html>