

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 可逆给料皮带机

主要有槽形托辊组，各类平行托辊组，各类调心托辊组，各类缓冲托辊组。对于头部滚筒如皮带向滚筒的右侧跑偏，则右侧的轴承座应当向前移动，输送机的皮带向滚筒的左侧跑偏，则左侧的轴承座应当向前移动，相对应的也可将左侧轴承座后移或右侧轴承座后移。托辊拉紧装置拉紧装置采用螺旋拉紧的方式，用来调节皮带的松紧程度。

判断托辊好坏的标准有以下几条：托辊径向跳动量；托辊灵活度；轴向窜动量。

安装工艺流程：基础验收皮带机支腿及中间架安装配重装置安装头架尾架及驱动装置架安装滚筒及托辊安装机组安装拉皮带加油调试。

具体调整是根据各输送带实际空载和负载试车的跑偏程度而定，调整幅度主要通过调整导向轮臂和输送带之间的相对位置来实现。一般调整距离为# 导向轮调整臂和输送带边缘之间的间距，#，#，反之在输送带反向运行时（取料模式），其调整方向和功用正好相反。暂无人阅读次下载可逆皮带机\_机械仪表\_工程科技\_专业资料。

## 可逆给料皮带机

具体方法是皮带偏向哪一侧，托辊组的那一侧朝皮带前进方向前移，或另外一侧后移。

以免工作中发生走动，有多台输送机平行作业时，机与机之间，机与墙之间应有一米的通道。

调心托辊组有多种类型如中间转轴式四连杆式立辊式等其原理是采用阻挡或托辊在水平面内方向转动阻挡或产生横向推力使皮带自动向心达到调整皮带跑偏的目的。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/ZTN5KeNiKstEG.html>