

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



zgm95n磨煤机

安装磨辊密封风管道清理密封风系统 关节轴承螺栓涂抹油脂后 把密封风管路安装在磨辊架上 并密封严密。安装并校准拉杆台板，用调节螺栓调整其高度，用水平尺进行水平找正，水平误差必须小于。zgm磨煤机，八保持恒定的出口压力螺杆泵是一种容积式回转泵，当出口端受阻以后，压力会逐渐升高，以至于超过预定的压力值。

机具未接地；电缆有破皮；未装漏电保护；灼烫；火灾保护装置；不使用劳保用品；未与周围易燃物隔离。型中速磨煤机的安装要点《矿山机械》年第期磨煤机各台板安装均采用无垫铁施工，磨煤机碾磨工作中的动静载荷全部由二次灌浆层承载，因此二次灌浆采用强度符合要求的无氯化物防油的不收缩水泥，灌浆时须严格控制二次浇灌标高和灌满台板底部，不能存在空洞。

用煤油清洗设备应注意防火，并应配备消防器材；清洗过设备的废油应用专用油桶回收，存放在指定的安全地方。本厂配合原料采用石灰石粉砂岩砂岩铜渣；配料比例分别为石灰石粉砂岩砂岩铜渣。

在磨煤机内部进行火焊作业，应打开所有人孔门，作业前应将易燃品清理干净，并有专人监护。连接油站减速器液压缸等设备油管道 应注意接口处法兰的平整程度 不平整或不到位的应进行修整 以防漏油。

连接油缸与拉杆 观察上下螺纹的旋入长度 旋入止动用的沉头螺钉。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/dA7VZGCAfSQ.html>