

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 石墨浸渍树脂设备

用于制造石墨化工设备，石墨化工设备要求耐各种化学试剂的腐蚀，有较好的导热性能，并且不为液态或气态产品所渗透，使用合成树脂浸渍加工好的石墨件，再在适当温度下使树脂固化，可满足使用要求，石墨化工设备的耐腐蚀性能和使用温度范围与合成树脂的种类及固化温度有关。使用水玻璃为浸渍剂时，可以不加固化剂，用常温蒸煮法浸渍，但固化速度很慢，为了加速固化可添加氟硅酸钠或氟硅酸钾为固化剂，用量为树脂体积的，固化温度为。专业的研究团队公司人员拥有不同背景和资历的研究人员，每份报告都由多年从事相关行业的资深研究员撰写，他们长期专门从事行业研究，掌握着大量的第一手资料；同时，为保证研究成果的前瞻性，我们与国内众多研究机构和专家有着密切的合作关系。聚四氟乙烯树脂使用含氟聚合物浸渍的石墨是一种新型的耐腐蚀材料，完全不与王水氢氟酸浓盐酸硝酸发烟硫酸沸腾的苛性钠溶液氯气过氧化氢等介质发生作用。已在高温粘结涂料耐烧蚀材料绝缘材料复合材料炭炭材料等尖端领域和一般民用工业领域广泛使用。

使用糠醇树脂另一种呋喃树脂作为浸渍剂时，采用盐酸或磷酸为固化剂；使用盐酸时，用量为树脂体积的左右；使用磷酸时，用量为树脂体积左右。

为了满足企业对原始数据的需求，也为了给企业提供更为全面和客观的研究报告，中国报告大厅与国内各大

数据源（包括政府机构行业协会图书馆信息中心等权威机构）建立起战略合作关系。分类用做浸渍剂的合成树脂，主要有酚醛树脂环氧树脂呋喃树脂和聚四氟乙烯树脂等种。

用合成树脂浸渍石墨，以填塞其表面和内部孔隙，然后进行热处理使树脂固化而制成。 研究人员根据对中国文化的深刻理解，实现国际领先研究方法本土实践经验巧妙结合。制造工艺制造石墨设备用的石墨材料可以是透性石墨，但绝大多数是不透性石墨；可以是不含添加物的石墨材料，但绝大多数是添加有高分子物质或其他成分的石墨材料。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/fcenShiMoGHZND.html>