

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



泥夹石破碎

工程背景青龙岗石灰石矿是广州市越堡水泥有限公司的自有原料来源地,设计年产矿石,粘土质原料,粘土和石灰石一起破碎做为水泥原料。

洞身部位第三系泥岩夹石膏岩围岩级别以四级为主，具有膨胀性，且含盐量大，浸水易溶蚀软化膨胀，导致强度大幅降低，形成孔隙孔洞，自稳能力下降，危及工程安全。对于开挖后的泥岩夹石膏岩不能直接作为路基填料，须进行改良，可添加水泥或者石灰。砂垫层和砂石垫层等垫层材料透水性大，软弱土层受压后，垫层可作为一个良好的排水面，可以使基础下面的孔隙水压力迅速消散，加速垫层下软弱土层的固结和提高其强度，避免地基土塑性破坏。换填法泥夹石破碎适用于浅层地基处理，包括淤泥淤泥质土松散素填土杂填土已完成自重固结的吹填土等地基处理以及暗塘暗沟等浅层处理和低洼区域的填筑。

砂砂石垫层底面应铺设在同一标高上，如深度不同时，基坑地基土面应挖成踏步（阶梯）或斜坡搭接，搭接处应注意捣实，施工应按先深后浅的顺序进行。环刀法：用容积不小于的环刀压入垫层中的每层的深度处取样，测定其干密度，干密度应不小于该砂石料在中密状态的干密度值。钢叉贯入法所用的钢叉如图（有四齿，齿的间距长，木柄长，重），泥夹石破碎于高处自由落下，测其贯入深度。专业从事矿山机械成套设备的湖南

煤矿机湖南煤矿机我公司遵循“诚实守信”的经营原则，本着“以科技求发展。

笔者认为，由于水和岩石的相互作用，该区的地下水水质本身就较差，也反应了泥岩夹石膏岩的一些特性及成分，另由于石膏层在有水的情况下易发生溶蚀，使其强度降低变形增大，并产生对混凝土有腐蚀的水溶液。

泥岩夹石工程性质与作用定制服务定制原创材料,由写作老师小时内创作完成,仅供客户你一人参考学习,无后顾之忧。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/j41INiJiaElu6c.html>