

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



膨胀珍珠岩的设备

珍珠岩防水保温板应用领域珍珠岩防水保温板珍珠岩憎水保温板被广泛用于建筑物的屋顶墙体冷库粮仓及地下室的各种保温保冷隔热工程。结果计算堆积密度按式计算： $\rho = \frac{m_1 - m_2}{V}$ 式中： ρ 试样堆积密度，量筒的质量，量筒和试样的质量，量筒的容积试验结果取两次试验结果的算术平均值，保留三位有效数字。暂无人阅读次下载膨胀珍珠岩保温板的生产方法和生产设备特点_建筑土木_工程科技_专业资料。膨胀珍珠岩保温板底层料由高铝水泥膨胀珍珠岩和水按体积比为：配制而成，用水将高铝水泥和膨胀珍珠岩的混合物拌均匀成，然后将底层料倒入珍珠岩生产设备模具内的面层料上压抹成型，制成膨胀珍珠岩保温板。

其原理为：珍珠岩矿石经破碎形成一定粒度的矿砂，经预热焙烧，急速加热以上，矿砂中水分汽化，在软化的含有玻璃质的矿砂内部膨胀，形成多孔结构，体积膨胀-倍的非金属矿产品珍珠岩根据其膨胀工艺技术及用途不同分为三种形态：开放孔，闭孔，中空孔。其中耐久性与建筑物同寿命，彻底打破了有机物外墙保温材料平均使用寿命年的界线。膨胀珍珠岩的设备，而且是无缝界施工，从而对建筑物形成全胶塑包裹保护作用。

型式检验项目：堆积密度堆积密度均匀性质量含水率粒度和导热系数。所以，应首先将珍珠岩的无效水含量在

膨胀前去除掉，使其保留正常膨胀所需的水分（有效水分）。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/xzV7PengZhangZZQs0.html>