液压破裂机

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

液压破裂机

.换向:将换向手柄旋向一方,中心楔块外伸外楔块翻开;换向手柄旋于中位,中心楔块中止运动;将换向手柄旋向另一方,中心楔块回收,外楔块闭合。.打孔:挑选直径为6至毫米钻头(视类型与割裂物不一样而定)笔直于割裂面进行打孔,孔深度大于0毫米(打孔后最棒运用丈量好的标杆刺进较量),打孔距离~00毫米,别的可依据钢筋密度恰当调整。.油缸不动:)查看动力站能否泵油(用手感受液压管有无动态),有无油压(看压力表),开机若是压力到达Mpa,阐明动力站作业正常,用换向阀至于中位泄压。.在气温过低,或许酷寒的野外作业,若是有油压而楔块未动或恰当缓慢,能够因为液压油温度太低,粘稠度太高招致。)取出割裂机,查看动力站压力能否到达额外压力(最大油压为Mpa))楔块光滑不充沛,招致冲突力过大,影响割裂力,主张选用本公司割裂机专用光滑脂。

将回油管与动力站相接端接头母口拧下,油管直接置入油箱加油口回油,换向手柄置于外伸方位或许缩短方位,待中心楔块行到终位时,看回油管能否有油柱涌出,若是有,能够因为换向阀内密封柱上密封圈老化破损,替换可。

液压破裂机

液压机液压机

在充沛光滑下,若是动力站正常,换向阀正常,油路疏通,液压缸不动或许行程两头时压力为零,能够是活塞杆密封圈磨损泄油,需替换活塞杆密封件。..液压动力站运用阐明.作业介质为N号液压油,环境温度低于0时可改用N号液压油,环境温度高于 时,可改用N号液压油。..作业中油箱液面应一直在油标中线以上,以避免油泵吸空,加油时运用10目滤网过滤,常常运用时,每两个月清除一次滤油器,半年清除一次油箱,一起替换新油。..本泵出厂时调定的压力不得私自调高,据实践工况可恰当调.高压胶管出厂时,均经过额外压力1.2倍的耐压试验。..该泵每年检修一次,悉数零件用汽油清除洁净,注重维护各合作外表和各密封件,安装后,各运动件应灵敏无卡阻。在操作之前,制止将液压缸直立放置,必定要将液压缸水平放置在地上,人员不能站在其前面和后边,必定要站在液压缸左右较远的方位,避免活塞杆等遭到强壮推力飞出伤人。

原文地址:http://jawcrusher.biz/psj/C9C0YeYaD1XI9.html