

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



震击式标准振筛机

主要技术参数：每次放砖量：组冷温度： - ~ - 内部容积： x x mmZSA—A型砖瓦爆裂蒸煮箱本产品按照国家GB0—8关于砖瓦石灰爆裂试验的要求而设计制造的，能自动控制箱体内水温00 的时间，温度数显，时间数显，内胆进口不锈钢板制作。主要技术参数：最高沸煮温度：00~C容积：00L时间控制：可调管状加热功率：KW / 0VZFX—0A型自控砖瓦泛霜箱本产品系按照GB50—关于砖瓦泛霜试验要求而设计制造的，能自动控制箱体内的温度，是砖瓦生产施工试验单位检测产品质量的专用设备之一。主要技术参数：控制温度：室温— 箱体容积：00L加热功率：KW试件数量：0块电源电压：0V ± 0%0 - A系列干燥箱本仪器是厂矿，试验室科研单位用于烘干各种材料的必备仪器，前门带观察孔，内胆采用不锈钢焊接而成，温度数显自控，直观等优点。主要技术参数：温控范围： - 温控精度： ± 加热器两组（瓦数根据箱子大小而定）工作压力：0V80V箱内尺寸：各种规格全部生产DZY- 型数控多功能电动击实仪该仪器是根据交通部颁发的公路试验行业标准研制的，其结构性能完全符合（公路土工试验规程）中的击实试验，（T0 - 9）承载中比实验，CBR）（T0 - 9）回弹模量试验（T0 - 9）中的击实试验试样制作要求，并具有轻型击实和重型击实两种功能。主要技术参数：击实锤重：重型：kg轻型：kg落锤高度：重型：mm轻型：mm锤击次数：0次 / 分电机功率：三相WLD7 - 型路强仪主机路面材料强度试验仪主机是一种多功能公路路基路面材料试验仪器。可用来测定各种粘合料稳定土试件的无侧限抗压

震击式标准振筛机

强度，测定土和路面材料的承载比（CBR），测定沥青混合料的热稳定性和抗塑性流动的性能 - 稳定度和流值。主要技术参数：最大额定载荷：00KN丝杠盘最大升降距离：00mm机动速度：快速：mm/min慢速：mm/min手动速度：//摇把每圈TLD-型电动脱模器此电动脱模器为可用于直径为mm,00mm,0.mm,mm,5mm高度为0mm以内的各种试模内试件脱模。主要技术参数：脱模器丝杠上升速度：mm/min脱模器丝杠下降速度：mm/min脱模器丝杠最大移动距离：mm脱模器丝杠最大上升极限距离：（L）mm脱模器丝杠最大下降距离：（L）mm脱模器丝杠最大脱模力：KNWX - 型光电液塑限联合测定仪本仪器采用光学投影，电磁头自动落锥，能直接测读 - 毫米圆锥入土深度，是土木工程基本建设的必备仪器。

主要产品有：养护箱,标养箱,混凝土渗透仪,混凝土钻孔取芯机,混凝土自落式搅拌机,水泥电动抗折试验机,行星式水泥胶砂搅拌机,产品广泛应用于大专院校公路铁路桥梁隧道石油化工水利建设国防等领域。

在生产销售自主产品的同时，我厂与国内外各名优厂家一直保持着良好的协作关系，代理销售其品牌产品，价格比厂价更优惠，我们能让广大客户朋友以低廉的价格使用到更优质的产品河北路达实验仪器设备厂同时供应沥青试验仪器土工路面试验仪器混凝土水泥仪器防水卷材试验仪器工程塑料试模，并为你组建各种实验室。震击式标准振筛机主要技术参数：震击式标准振筛机适用筛子直径mmMM筛子叠高mm筛座震幅mm摇动次数22times/min振击次数47times/min回转半径2.5mma电机功率KWrpm外型尺寸xx0mm(LxWxH)重量30Kg顶击式振筛机，现货/ZBSX-A数控型震击式标准振筛机振摆仪与筛子使用说明在按放筛子时，应按照筛孔大小顺序迭放，同时另加一个筛子底盘。反时转夹筛盘上的胶木手柄，将整个夹筛盘向下滑在套筛上，然后，再顺时针旋转夹筛盘上胶木柄，其内的顶杆轴夹紧承座，把整套分样筛固紧。

初次工作时无上下震动，因电机倒转，请将电源线头震击式标准振筛机顶击式标准筛振筛机原理：分样筛振摆仪主要由摆动机构，震击机构，夹紧机构等部分组成。

电动机通过转动轴，蜗轮付带摆动架上的主偏心轴旋转，从而又连带其震击式标准振筛机两个付偏心轴回转促使整个筛组的摆动半径，也等于偏心距的河北省虹宇仪器设备有限公司平面圆周摆动。同时在一台电动机带动另一对蜗轮付通过凸轮，顶杆装有筛组的摆动架，周期地顶起靠自重下落在机座的砧座上，使摆动架得到平面圆周摆动的同时进行震击。震击式标准振筛机顶击式标准筛振筛机技术参数：筛子直径：mmmm震幅；mm振击次数：次/分筛摇动次数：次/分回转半径：.mm电机功率：0.KW电压0V震击式标准振筛机顶击式标准筛振筛机振摆仪与筛子使用说明在按放筛子时，应按照筛孔大小顺序迭放，同时另加一个筛子底盘。震击式标准振筛机顶击式标准筛振筛机我公司主营试模，混凝土水泥仪器，土工仪器，沥青仪器，养护箱及干燥箱，CA砂浆仪

震击式标准振筛机

器，防水卷材仪器，无损检测仪器，天平系列，筛具及振筛机，涂料及陶瓷砖试验仪器，万能机压力机。

ZBSX—A型震击式标准振筛机—概述：该机震击式标准振筛机适用于公路建筑地质冶金科研等部门的试验室对物料进行筛分分析，每次开机分钟，既方便又简单完成分级工作。具有体积小重量轻外泽美观优雅，其结构先进，性能良好，转幅度大，振击力强，筛分效果好，使用装夹方便灵活。主要生产和经营：水泥检测仪器系列砂浆试验仪器系列混凝土检测仪器系列沥青检测仪器系列路面检测仪器系列力学检测设备系列土工检测仪器系列试模筛具检测系列砖瓦检测仪器系列防水卷材仪器系列国家标准样品系列建筑无损仪器系列等十二大系列三百六十五种检测仪器。为公路建设铁路施工；科研机构高等院校；质监与检测机构；市政路桥建工建材；商砼搅拌站工程质量检测中心；石油化工等行业提供各类试验仪器及技术服务。广泛应用公路建设铁路施工；石油化工等行业自动沥青混合料拌合机规格信息内容：自动沥青混合料拌合机安装机器拆箱后进行安装。仪表采用轻触开关进行参数设定，面板上有四个键，SET键用于进入温度设定状态，pq和t键用于修改数据。每按p键一次，闪烁的数字加，当累加值大于时，自动进位；每按q键一次，闪烁的数字减，当递减值小于时，自动错位；每按t键一次，下排的闪烁数字左移一次本仪器震击式标准振筛机适用于测量各种规格型号的沥青及液体沥青蒸馏后残留物和沥青液蒸发残留物等材料的延伸度。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/Kt4gZhenJiKXrf2.html>