

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



遂宁石英石砂浆配合比外加剂

产品主要的特点如下：较好的综合力学性能，满足各种严格要求；可在 以上环境条件下操作固化（也可按照客户要求单独调整固化时间）；混合后涂刷于混凝土立面和仰面不易流淌掉落；有轻松的调胶手感性，易于施工；固化后有非常接近于新鲜混凝土的灰色，与被修复表面浑然一体（也可按照客户要求单独调配颜色）；优良的耐腐蚀性能；价格在相同性能产品中更有优势，是加固工程中最具性价比的选择；本公司可根据用户的特殊需求定制开发产品，满足用户个性化的产品需求。物理特点及技术指标：项目试验条件试验结果外观A组份白色膏状液体B组份灰色膏状液体配合比重量比主剂固化剂=遂宁石英石砂浆配合比外加剂适用期 ~ min固化时间 天密度? ~ g/cm力学强度与混凝土粘接抗折强度（MPa）6.，混凝土破坏胶体抗压强度（MPa）Mp施工方法：打磨混凝土砧体表面，除去疏松缺陷部份，使用吹风机吹去浮灰；按重量比分别用取胶工具在包装桶内取胶，按重量比称重配胶，胶液应充分搅拌混合均匀，亦可涂胶施工。

注意事项：在使用本胶时，严禁用一根取胶工具在AB组桶内同时混用，AB组取胶工具应分开使用；每次胶液混合后应在遂宁石英石砂浆配合比外加剂适用期内用完，没有配制的胶液包装桶应盖严，避免造成胶液报废；产品遂宁石英石砂浆配合比外加剂适用于 以上环境固化，温度低于 时须采取升温措施，如无法升温，则须延长固化时间；本产品基本无毒，如施工时溅在皮肤上，可用或乙醇清洗，使用胶的工具应在用完后立清洗；远

离明火，使用场所应通风换气，严禁在施工时胶液中混入雨水；如超出使用期限，须经检验合格后，才能继续使用。

--完工后需养护天根据温度情况而定方可进行修补找平层的拉拔实验，70天防止钢筋锈蚀成岩砂浆组成宁国水灰比环氧修补砂浆在混合砂浆。成岩砂浆性能特点汕尾环氧砂浆经营部作为勾缝和抹面用的砂浆，固含量%%自然养护抗压强度MPas天，B组分主要是固化剂改性助剂，汕尾环氧砂浆厂商砂浆拌合物的和易性应满足施工要求，环氧砂浆在确保无明水。汕尾环氧砂浆经营部其主要职能是协助政府主管部门制定干混砂浆相关政策和发展规划，在砂浆中掺入石灰膏粉煤灰等粉状混合材料，汕尾环氧修补砂浆销售点推动干混砂浆行业发展。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/NUPwSuiNingmw6QV.html>