

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



水泥制作问题

经过了多次研究及画图，我家的水泥橱柜终于开工了，虽然瓦工师傅的意见跟我们有点不同，但是最终水泥制作问题还是按照我们的初衷开始砌第一块砖！首先水泥制作问题还是要把橱柜的底座先用红砖铺好。

直接抹水泥沙，接下来是用一些废旧砖贴上，专门跑到卖瓷砖的仓库买那些废旧砖，一片元，反正是贴在柜子里面看不到，能省则省吧。

用的瓷砖反扣在柱子上，上面上现浇面板拐角处由于没有柱子支撑，柜体是相通的（为了能多储藏东西），所以用了根角铁支撑这头是跟墙面连接的，也没有柱子。使用方法方法：拌和两种混凝土《细料粗料》分两次装模制作效果比较好：细料也叫底料“配比”（水泥型号R）水泥沙子，光亮剂用量为水泥重量的-%加水适量。搅拌-分钟至黏糊状，装模震动-秒钟左右底料的厚度大约-mm，然后停放-分钟后放入预制好的直径为-mm的钢筋笼子或者铁丝横竖每空根。震动-秒钟摸平放入室内盖上塑料布养护-天-天后（最好到室外上午点后）脱模最为适合。

搅拌-分钟不要太稀，装模混凝土料的厚度大约-mm震动秒钟左右，然后放入预制好的直径为-mm的钢筋或者铁丝横竖每空根。再次装模混凝土震动-秒钟摸平室内盖上塑布养护-天-天后（最好到室外上午点后）脱模最为适合

拌和一种混凝土分“两次”装模制作塑料模具上擦隔离剂或者擦新鲜机油材料比例（水泥R）水泥沙子.-石子.-搅拌0-0分钟不要太稀，将擦好机油的塑料模具放在振动台台上然后开始第一次装模混凝土料装模的厚度“大约”在公分震动秒钟左右，然后放入预制好的直径为-mm的钢筋或者铁丝横竖每空根。再次装模混凝土震动-秒钟后摸平夜间室内最低温度度以上盖上塑布养护-天夜间室内最低温度度时盖上塑布养护-天后（加入增强剂可以提前两天脱模）到室外上午点后《温度高》脱模最为适合。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/UvqxShuiNivmngu.html>