

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



陶粒合格证

类别建材网站贡献者cooao总点击963受欢迎度027PR申明：本站全部资料取之于网均为免费，请大家参考使用本站资料时，谨慎选择自辩真伪后果自负。惠州市新型陶粒厂主要生产轻质陶粒高强陶粒园林疏水用陶粒与及各种规格陶砂陶粒砌块陶粒空心砖陶粒实心砖轻质墙体材料天面隔热砖等等。轻质陶粒采用粘土或淤泥为主要原料，通过高温焙烧，膨化而成，是一种优良人造轻骨料，由于其内部呈蜂窝状结构，因而具有轻质高强导热系数低吸水率小等特点。陶粒滤料具有孔隙率高比表面积大化学性能稳定机械强度高过滤水质好，水温低于度不含有害物质渗透能力强滤速高达~米/小时产水量高等特点。厂里设有产品开发部，专业从事新产品的开发研究，年产量超过万m，公司陶粒合格证还在东莞深圳广州惠州河源汕头揭阳潮州梅州珠海福建江西等地区设有办事处，为客户省去了大量的送货时间。公司生产经营陶粒有质检报告，产品合格证，以周到热情的售前服务和售后服务来赢得客户，欢迎新老客户选购我公司产品。产品特点：轻质高强隔热保温隔音节能等等产品用途：轻集料砼的骨料，轻质砖块轻质墙板的生产；空中花园无土栽培园林的绿化；楼地面厨厕等的回填；天面的隔热及屋面找坡；大跨度桥梁的修建；污水处理等各个领域。

粘土陶粒出厂检验合格证—学习资料共享网com是一个在线免费学习平台通过收集整理大量专业知识，职业资料考试资料,考试复习指导,试题资料等给大家分享;同时提供学习互动交流;更好的帮助大家学习。出厂检验合格证

陶粒合格证

产品名称：检验项目堆积密度筒压强度1H吸水率颗粒级配粘土陶粒出厂编号：标准要求-.0255-3.5检验结果检验依据GB/743.-998GB/743.-998GB/743.-998GB/743.-998检验结论经检验该批陶粒各项技术指标均符合国家GB/743.-998《轻集料及试验方法》的要求，按级出厂合格。陶粒合格证,陶粒混凝土施工技术_建筑/土木_工程科技_专业资料暂无评价人阅读次下载举报文档陶粒混凝土施工技术_建筑/土木_工程科技_专业资料。陶粒混凝土施工技术施工准备材料及主要机具陶粒页岩陶粒：粒径 \sim mm，松散密度为 $00\sim$ kg/m，吸水率 $2.1.1.1.\% \sim \%$ （干燥状态下陶粒混凝土施工技术施工准备材料及主要机具陶粒页岩陶粒：粒径 \sim mm，松散密度为 $00\sim$ kg/m，吸水率 $2.1.1.1.\% \sim \%$ （干燥状态下mm计），未熟化的片状物应小于 $\% \sim 1\%$ ，粉末及粒径小于mm的颗粒含量应小于 $\%$ 。粘土陶粒：粒径 \sim mm，松散密度为 $80\sim$ kg/m，吸水率粉煤灰陶粒：粒径 \sim mm，密度为 $6\sim$ kg/m，吸水率 $\% \sim 8.\% \sim \%$ （干燥状态下h计），粉末及粒径小于mm的含量应小于 $\%$ 。砂：中砂或粗砂，含泥量当混凝土强度等级 C \sim C时不大于 $\%$ 。

主要机具：强制式混凝土搅拌机或自落式混凝土搅拌机磅秤窄手推车外加剂稀释容器平板振捣器平锹拍板铁滚筒小铁锤鍤子钢丝刷毛刷半截大桶小水桶胶皮水管木抹子小水壶 $2\sim$ m木杠5mm和陶粒合格证,1.1基层处理：在浇筑陶粒混凝土垫层之前将混凝土楼板基层进行处理，把粘结在基层上的松动混凝土砂浆等用鍤子剔掉，用钢丝刷刷掉水泥浆皮，然后用扫帚扫净。找标高弹水平控制线：根据墙上的+cm水平标高线，往下量测出垫层标高，有条件时可弹在四周墙上。

第一遍用大孔径筛（筛孔为mm），第二遍用小孔径筛（筛孔为mm），使mm粒径含量控制在不大于 $\%$ 的要求，在浇筑垫层前应在陶粒堆上均匀浇水，将陶粒闷透，水闷时间应不少于d。采用自落式搅拌机的加料顺序是：先加/的用水量，然后加入粗细骨料和水泥，搅拌约lmin，再加剩余的水量，继续搅拌不少于min。采用强制式搅拌机的加料顺序是：先加细骨料水泥和粗骨料，搅拌约lmin，再加水继续搅拌不少于min。铺设陶粒合格证,陶粒混凝土垫层施工工艺_建筑/土木_工程科技_专业资料暂无评价人阅读次下载举报文档_陶粒混凝土垫层施工工艺_建筑/土木_工程科技_专业资料。

粘土陶粒：粒径 \sim mm，松散密度为 $80\sim$ kg/m，吸水率 $8.\% \sim \%$ （干燥状态下h计），粉末及粒径小于mm的含量应小于 $\%$ 。粉煤灰陶粒：粒径 \sim mm，密度为 \sim kg/m，吸水率 $\% \sim \%$ （干燥状态下h计），粒径小于mm或大于mm的颗粒含量均不应大于 $\%$ 。水泥：一般采用号号矿渣硅酸盐陶粒合格证,基层处理：在浇筑陶粒混凝土垫层之前将混凝土楼板基层进行处理，把粘结在基层上的松动混凝土砂浆等用鍤子剔掉，用钢丝刷刷掉水泥浆皮，然后用扫帚扫净。铺设振捣或滚压：浇筑陶粒混凝土陶粒合格证,粘土陶粒出厂检验合格证_建筑/土木_工程科技_专业资料暂无评价人阅读次下载举报文档粘土陶粒出厂检验合格证_建筑/土木_工程科技_专业资料。

陶粒合格证

粉煤灰陶粒粒径~mm,密度为~kg/m,吸水率%~%(干燥状态下h计),粒径小于mm或大于mm的颗粒含量均不应大于%。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/XaxPTaoLiMOm86.html>