

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 沥青砂配比,沥青碎石上海,沥青磨粉机

一般沥青罩面工程中沥青砂沥青碎石，与找平原路面，是属于道路基层沥青砂配比,沥青碎石上海,沥青磨粉机还是道路面层中的黑色碎石？该图列出了储罐基础从上到下的层次，分别为：沥青砂绝缘层，砂垫层，HDPE膜，石粉保护层，砂石压实，CFG桩和碎石褥垫层；下面一幅图沥青砂配比,沥青碎石上海,沥青磨粉机还有C砟垫层。

我们做过的大型储罐基础，最下面是桩基，然后是常规的，钢筋浇混凝土底板，底板与上面圈墙形成整体，中间空心圆柱要先垫碎砂石，压实后，再垫塑料模，在上面浇沥青砂，沥青砂有一定的坡度，中间拱起。（取决于配合比设计试验选用）沥青和砂粒的结合能力，这与施工质量和材料质量有关，如热作法沥青炒焦，砂中含水，含有草根等有机物都会使结合力降低。

三沥青砂垫层的技术性能要求）不发生火花不导电）有足够的力学强度）有良好的温度稳定性a）当地绝对最高气温在此5°C以上时，沥青选取0#石油沥青，调配一些高标号石油沥青。

）密实性）不透水性）有一定的耐久年限）石油沥青砂浆固化后的物理学性能指标a）时抗压强度 > kpa b）0时抗压强度 > c）温度稳定系数（KTR/R0）不大于d）吸水率(体积)不大于%e）膨胀率不大于%四材料选择）沥青

：油罐基础沥青砂浆垫层拌合配制应选建筑石油沥青，推荐原则系数第二（有时一种牌号沥青不能满足技术要求，可以进行两种牌号沥青的参配调制，较软沥青掺量按下式计算。较软沥青参量）砂子：砂子是沥青砂浆的骨料，应质地坚硬，多棱角，表面粗糙，并有一定颗粒级配，含泥量不得大于）焦油沥青不甘落后能作为沥青砂垫层材料的原因：由于焦油沥青有以下缺点故此不能作为沥青砂垫层的代用材料。

五配合比设计配合比确定的严格步骤为：根据使用要求和砂子及石屑粉细度模数，当地气温情况确定几个配合比，做成试件经试验后，确定一个最佳的配合比。重庆地区的砂为特细砂，根据这一具体情况和长期实践经验，推荐对于粗砂推荐对石屑粉中粗砂推荐石屑粉的质量要求a) 硬度：以含有石英质的石屑粉为最佳。六沥青砂浆垫层的操作程序底层砂垫层夯实底层砂垫层处理：油罐基础的沥青砂浆垫层下设有一层A) 砂垫层必须分层夯实，最好用平板振动器一板压半反复压实三遍。E) 底层施工时应注意，绝对不允许在砂垫层下处理煤灰垫层，或用煤灰砂浆处理地基加固，或用煤灰代替砂作垫层。冷底子油的调制及护圈内壁的涂刷：沥青冷底子油用沥青砂浆同种类沥青，配制方法如下：取定量的沥青加热融化至指定温度（石油沥青为配置好的冷底子油应置于密闭的容器中，避免溶剂挥发变稠。工地上使用有时需随拌随用，其经验是：沥青加热涂刷罐基础护圈内壁时，先将内壁清洗，待干燥后进行涂刷，冷底子油涂刷不宜过厚，但应均匀全面。

熬制时应由有经验的能掌握火候的技工来操作，为不断提供足够的热沥青，熬油锅至少准备一口，以便轮流出油。

熬制时的温度控制为：夏季拌合沥青砂浆时不低于沥青砂浆的配制在钢制炒盘上，先将砂烘干并加热至-10，然后按规定倒入沥青进行干拌，不断翻拌均匀，并继续加热至要求温度为止。配制时应注意必须将砂烘干，试验证明，未经烘干或不彻底的砂拌制的砂浆，其抗水系数几乎降低二分之强度也会降低。在炒盘上拌制沥青砂浆时应注意火候，温度高时会冒黄烟易起火，并且沥青炭化变质，影响粘结力，沥青砂配比,沥青碎石上海,沥青磨粉机还因气味呛人亦无法翻拌操作。

沥青砂浆的摊铺与初压与烫平油罐沥青砂浆垫层应分层分段进行施工，其方法是：A) 厚的垫层分为0厚一层，每层分为若干个扇形，上下层错开00。C) 摊铺的沥青砂浆厚度一般是压实厚度的-倍，摊铺好砂浆后，先用木抹初压后，用火夯进行夯实，必要时用加热的铁滚子碾压，直到表面光滑不出压痕为止。E) 火夯压实后，用热烙铁进行反复拖拉烫平，使表面形成一层坚硬的憎水膜层，从而提高沥青砂浆的密实性防水性耐磨性。总之不使沥青砂浆因火滚或烙铁的温度高而碳化，也不使沥青砂浆因火滚或烙铁的温度低而出现蜂窝麻面，一般温度掌握在-之间。接缝处理由于施工时要用木枋分隔成若干个扇形，以及施工时出现的周期间隔使沥青砂垫层中出现了二种工缝：冷缝和热缝。处理如下：A) 热缝处理：在接缝处浇上一层热沥青，并将铺设的厚度和宽度适当加大，然后用火夯反复夯实，刮去多余的砂浆，最后用烙铁烫平。B) 冷缝处理：先将原砂浆垫层表面有

污染的面层刮去，然后用温度较高的火焰铁加热，再在上面浇上一层热沥青，然后铺上新拌合的砂浆夯实。

七保证质量的几项措施油罐的护圈是沥青砂垫层参照面，坡度和周边的水平度都由护圈决定，因此，沥青砂浆施工前，一定要用水平仪测量护圈并找平。八劳动安全和劳动保护对患有眼病喉病皮肤病及有轻伤的人员不要分配从事装卸搬运熬制沥青砂浆的配料和摊铺工作。装卸搬运熬制沥青砂浆的配料和摊铺人员，不可用手接触油料，应发给工作服帆布手套口罩胶鞋围裙布帽。吴振林田建军姜永利摘要：由年在蒙古达尔汉至额尔登特公路工程中修筑的SMA与传统沥青混凝土试验路段对比得出，SMA较传统沥青混凝土具有更好的稳定性，更高的抗疲劳强度耐久性及其表面构造深度及抗磨耗作用。由于我们对SMA沥青混凝土首次使用，缺乏足够的了解，在沥青混凝土路面正式施工前，我们在已修好的基层上。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/Zb01LiQingefsF3.html>