

免责声明：上海矿山破碎机网: <http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



客服中心

服务时间: 24小时服务

更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



混凝土搅拌站位置选择

混凝土搅拌站是将水泥砂石骨料和水按一定比例配料，按照一定的工艺进行混合和搅拌，最后产生出具有特定性能的混凝土的设备。堆场面积应足够大，能满足工程消耗所需，并能方便的组织进料补充;砂石分区堆放，防止混料造成物料配比不准;配备装载机进料并将砂石分别堆放整齐;场地要硬化，方便装载机装料并防止泥土等杂物进入料内。一条生产线至少配个相适应的水泥罐，最好为个，轮流使用及时补充，满足搅拌站生产的需要又不使水泥积压。

混凝土输送泵以能满足输送距离和高度及砼的供应量为依据，一般布置在搅拌机前，用泵管接至浇筑地;也可布置在靠近浇筑的地方，用混凝土搅拌运输车送至泵来。为了确保混凝土的搅拌质量，应选择混凝土混合料搅拌均匀,搅拌时间短，卸料快，残留量少,耗能低和污染少的。现在流行的搅拌站基本上是以计算机作为控制的核心，控制各种物料自动配料，自动提升，搅拌和出料，有些混凝土搅拌站位置选择还有数据统计报表打印等辅助功能。

平顶山混凝土搅拌站,价格,你成功的选择，HZS混凝土搅拌站，模块化结构，运输安装调试快捷方便；计量精确，满足各种高性能混凝土要求。HZS混凝土搅拌站配套优点是：由水泥仓水泥罐螺旋输送机PLD配料机双卧轴搅

拌主机电脑控制及计量系统等构件组成；占用资金量少，占用场地小，动用设备少，设备维护容易，可以配备到性能的独立控制室，使设备操作方便安全，并且在配料机计量准确的情况下能够生产优质高效的混凝土。混凝土配料机与相应的混凝土搅拌机组合，可组成各种不同形式不同规格的组合式搅拌站，而造价仅为同规格搅拌站的1/2，且移动安装十分方便，是现场生产高质量混凝土的理想设备。

而每种单机(PLDS除外)与双向输送皮带机配套，可实现一台配料机供两台搅拌机，达到极佳的经济效果。

混凝土搅拌站

公司频临国道，交通便利，我公司以“稳定可靠的质量，诚实信用的经营，全面周到的服务”作为“三强的理念”，依靠雄厚的技术力量，完善的检测手段先进的设备工艺，多年来为用户提供了大量性能卓越的机械设备。连年被河南省授予“产品质量信得过企业”“产品质量佳售后服务佳先进单位”“郑州市重点保护单位”等荣誉称号，荣膺“郑州市百强企业”前列。混凝土搅拌站主要由搅拌主机物料称量系统物料输送系统物料贮存系统和控制系统等大系统和其他附属设施组成。物料称量系统物料称量系统是影响混凝土质量和混凝土生产成本的关键部件，主要分为骨料称量粉料称量和液体称量三部分。一般情况下，每小时立方米以下的搅拌站采用叠加称量方式，骨料（砂石）用一把秤，水泥和粉煤灰用一把秤，水和液体外加剂分别称量，然后将液体外加剂投放到水称斗内预先混合。骨料称量精度 $\leq 1\%$ ，水泥粉料水及外加剂的称量精度均达到 $\leq 1\%$ 物料输送系统物料输送由三个部分组成。

骨料露天堆放（也有城市大型商品混凝土搅拌站用封闭料仓）；粉料用全封闭钢结构筒仓贮存；外加剂用钢结构塑料或者建立储藏池等容器贮存。控制系统根据用户不同要求和搅拌站的大小而有不同的功能和配制，一般情况下施工现场可用的小型搅拌控制系统简单一些，而大型搅拌站的系统则必须考虑自动的连续性，稳定性。

二、搅拌站的规格型号搅拌站的规格大小是按其每小时的理论生产来命名的，目前我国常用的规格有

：HZSHZSHZSHZSHZSHZS1HZSHZS等。搅拌站有可分为单机站和双机站，顾名思义，单机站每个搅拌站有一个搅拌主机，双机站有两个搅拌主机，每个搅拌主机对应一个出料口，所以双机搅拌站理论上是单机搅拌站生产能力的2倍，双机搅拌站命名方式是HZS，比如HZS10指设计搅拌能力为10=40立方米/小时的双机搅拌站，一般在实际生产中，双机站难于操控，成本高，实际生产效率只能达到设计生产能力的60%-70%，不建议使用。设混凝土总任务量为M；混凝土浇注天数为T；每天工作小时数为H；利用系数为K，则应选用搅拌站的规格 $X=M/THK$ ，其中K为0.7-0.9。施工环境和施工对象；在选择购买混凝土搅拌站时，应充分考虑施工对象和施工环境的影响，从而保证施

工顺利和施工质量。a当工地需一次性浇注的量较大（按可选搅拌需搅拌小时以上），构件质量要求较高，且附近没有可增援的搅拌站时，最好选择两台规格HZS的搅拌站，或者选择一主一副（如HZS和HZS0）的双机配制。b当工地交通不便，维修人员进出工地需要花费大量时间时，最好选择用相同较小规格的双机站，或准备足够的备件，从而保证施工进度顺利。

c当施工地较分散，但工地之间距离不太远，混凝土输送车的输送半径不超过小时车程，翻斗车输送不超过0分钟车程。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/ZsNMHunNingbpbeC.html>