无锡电动振筛机,无锡电机振动给料机

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务

更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

无锡电动振筛机,无锡电机振动给料机

产品名称：YZU振动源三相异步电机产品型号：YZU产品类别：振动电机产品简介：振动源三相异步电动机为各类振动机械通用激振源。可广泛应用于电力建材粮食煤炭矿山冶金化工轻工铸造铁道水泥港口等待业，深受全国广大用户欢迎。

添加时间：浏览次数：次环境温度：不超过oC海拔：不超过米电源电压：伏电源频率：赫兹防护等级：IPIP接法：Y或Δ绝缘等级：BF工作方法：S（连续）Tags：YZU振动电机,卧式振动电机,振动筛电机标准振筛机性能好/电动振筛机-ZBSX-A分样筛振摆仪主要由摆动机构，震击机构，夹紧机构等部分组成。电动机通过转动轴，蜗轮付带摆动架上的主偏心轴旋转，从而又连带动其无锡电动振筛机,无锡电机振动给料机两个付偏心轴回转促使整个筛组的摆动半径，也等于偏心距的平面圆周摆动。同时在同一台电动机带动另一对蜗轮付通过凸轮，顶杆装有筛组的摆动架，周期地顶起靠自重下落在机座的砧座上，使摆动架得到平面圆周摆动的同时进行震击。二标准振筛机性能好/电动振筛机-ZBSX-A主要技术参数：无锡电动振筛机,无锡电机振动给料机适用筛子直径mmMM,可放层筛子叠高mm筛座震幅mm摇动次数times/min振击次数times/min回转半径mma电机功率KWrpm外型尺寸xx0mm（LxWxH）重量Kg三标准振筛机性能好/电动振筛机-ZBSX-A使用说明在按放筛子时，应按照筛孔大小顺序迭放，同时另加一个筛子底盘。反时转夹筛盘上的胶木手柄，将整个夹筛盘向下滑在套筛上，然后，再顺时针旋转夹

筛盘上胶木柄，其内的顶杆轴夹紧承座，把整套分样筛固紧。UJZ-砂浆搅拌机UJZ-型砂浆搅拌机是上海雷韵试验仪器制造有限公司自行研发的新一代为了配合推广实施国家建设部发布之（JGJ-）建设砂浆基本性能试验方法标准而设计的专用设备，砂浆搅拌机主要用于建筑行业大专院校科研单位质检部门作墙体粉面材料及砖砌墙用砂浆强度试验的搅拌机械。

也无锡电动振筛机,无锡电机振动给料机适用于生产人造大理石厂家面料及其他粉末状搅拌工作XSB-顶击式振筛机XSB-型自动标准振筛机是一种作为精密筛分的试验设备。该机具有回转及振击双重运动，能定时控制筛分时间，筛分数据准确，操作维护简便，并且体积小，重量轻，噪音低，是煤炭冶金电力化工等行业试验室对物料颗粒分级筛选的理想设备。NJ-A水泥净浆搅拌机本机是贯彻GB-所规定的专用设备之上海雷韵是按GB3350.主要技术参数制造的新型双转双速净浆搅拌机。

将按标准规定的水泥和水混合后搅拌成均匀的试验用净浆，供测定水泥标准稠度凝结时间及制作安定性试块之用，是生产厂建筑施工单位有关大专院校和科研单位试验室不可缺少的设备。

BM-摆式摩擦系数测定仪随着交通运输事业的发展，公路城市道路及机场跑道等路面的防滑问题，已引起有关部门的普遍重视。DSY-电动蝶式液限仪由盛装试样的黄铜皿和装有硬优质橡塑台座，以及将皿与台座之间落距控制在厘米的冲击装置凸轮及计算器划槽刀等组成用途：测定土的液限，为划分土类，计算天然稠度塑性指数，供设计施工使用WSY-00沥青蜡含量测定仪沥青蜡含量测定仪是依据SH/T－《石油沥青蜡含量测定方法》标准要求设计制作的。

SYD-沥青蒸发损失试验箱沥青蒸发损失试验箱薄膜烘箱主要特点;仪器为不锈钢内胆触摸式开关，在～°C温度范围内可任意设定显示设定和时温度，设定后烘箱由自动控制系统恒温。（带试验附件）SYD-沥青混合料弯曲试验仪SYD-沥青混合料弯曲试验仪无锡电动振筛机,无锡电机振动给料机适用于测定热拌沥青混合料在规定温度和加载速率时弯曲破坏的力学性质。当用于评价沥青涂料低温拉伸性能时，采用试验温度零下度，加载速率宜为mm/min采用不同的试验温度和加载速率时应予以注明。

ZCLF-B裂缝测宽仪智能裂缝测宽仪可广泛用于桥梁隧道建筑物墙体表面混凝土路面金属表面等裂缝宽度的定量检测。结构裂缝是影响建筑物安全的重要因素之及时发现和准确测量裂缝是工程检测中一项不可或缺的工作，也是采取修补加固措施的重要前期工作。

测量时将探头紧靠被测裂缝，可在液晶显示屏上看到被放大的裂缝图像，微调探头使裂缝与电子刻度标尺基本垂直，根据裂缝所占刻度线的多少判读出裂缝宽度。

无锡电动振筛机,无锡电机振动给料机

本机由料斗震荡器连轴器电机组成，震荡室有偏心轮橡胶软件主轴等组成，整机结构紧密，体积小不扬层噪音低产量高能耗低移动维修方便。

本机可用于单层或多层分级使用，结构紧凑操作维修方便，运转平稳噪音低处理物料量大细度小，无锡电动振筛机,无锡电机振动给料机适用性强等优点。砂石震筛机，砂石振筛机，标准振筛机，标准震筛机，震击式震筛机，振击式震动筛由电动机通过主轴，传动轴带动齿轮，由蜗轮再带动凸轮，主偏心轴带动两个副偏心轴，从而使筛座具有回转及震击双重运动。砂石震筛机，砂石振筛机，标准振筛机，标准震筛机，震击式震筛机，振击式震动筛可以不用水泥基础直接安放水泥地面上开动，砂石震筛机，砂石振筛机，标准振筛机，标准震筛机，震击式震筛机，振击式震动筛也可以安装在水泥基础上，基础螺钉尺寸如图：其厚度毫米。基础露出地面高度及大小或与地面相平，根据具体使用需要而定，按电工规程安装电路与接地，安装完毕接通电源后电动机回转方向与箭头相同，就有震击运动，砂石震筛机，砂石振筛机，标准振筛机，标准震筛机，震击式震筛机，振击式震动筛若相反则电机空运转，此时可换接线头，方能正常开动砂石震筛机，砂石振筛机，标准振筛机，标准震筛机，震击式震筛机，振击式震动筛开机前，拧出上螺栓，加足润滑油，用号普通机油公斤为宜，装筛时先将钮紧螺栓左旋以松动开筛盖故地功能顶杆。然后连同筛盖往上提，然后右旋固定就可置套筛与筛托盘上，再将拧紧螺栓左右松开往下压并右旋使之固定可工作，根据工作需要，需要常开可将旋钮转至常开位，需要定时工作可将旋钮转至要求定时位，需要途中停机，应切断电源开关，让定时钟自行转至停止位置，不可强行扭回。砂石震筛机，砂石振筛机，标准振筛机，标准震筛机，震击式震筛机，振击式震动筛保养简单，每隔个月更换机油一次，使用时注意避免盖板上的根导杆的变形。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/fapiWuXikIg5x.html