改性沥青磨生产厂家

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

改性沥青磨生产厂家

（生产I-C类改性沥青，加入芳烃油应检测针入度，针入度调到-左右为宜，因加入聚合物后原料沥青针入度下降-，原料针入度调太高，成品针入度降不下来，达不到要求。

并不是加的SBS越多越好，好的改性沥青应当各个指标比较均衡，尤其不要刻意追求高软化点，一增加成本，二是难以解决离析，三是膜后延度可能下降。SBS添加量各个指标有一个临界点，SBS添加量呈峰谷状态，随添加量增加，软化点延度呈增长趋势，针入度呈下降趋势。因此生产I-C改性沥青，根据经验成品沥青针入度左右，软化点在-之间，膜厚延度才能达到较佳的效果。每种沥青与SBS配伍性不同，应做大量试验确定最佳配方，中海沥青聚合物（岳化91-H）添加量建议在-%，芳烃油%左右（原料针入度-），稳定剂%。山东省济南市历城区中国山东济南市历城区济南市历城区遥墙临港开发区临港西路7号改性乳化沥青设备的分类：改性乳化沥青设备的改性乳化沥青一般是指聚合物改性沥青（PME），乳化剂使沥青软化点提高，增强沥青高温稳定性，低温抗裂性能得到改善。乳化沥青的改性生产工艺可以分为四类：制作出乳化沥青后掺加胶乳改性剂，先乳化后改性；将胶乳改性剂掺配到乳化剂水溶液中，然后与沥青一起进入胶体磨制作出改性乳化沥青；将胶乳改性剂乳化剂水溶液沥青同时放入胶体磨制作改性乳化沥青（，两种方法可以统称为边乳化边改性）；将改性沥青进行乳化，制作出乳化的改性沥青。乳化SBS改性沥青生产对设备性能的要求乳化SBS改性沥青的SBS改性沥青内

聚力大粘附强度高，较普通乳化沥青设备需要胶体磨的输入功率大和剪切能力强。沥青粘度：普通乳化设备的胶体磨的乳化能力只能适应沥青动力粘度约为00cst（°C时），而乳化SBS改性沥青的SBS改性沥青动力粘度约为cst（°C时），cst（°C时），较普通乳化沥青设备需要胶体磨的输入功率大和剪切能力强。

沥青含量：普通乳化沥青的沥青含量一般为%，而乳化SBS改性沥青的沥青含量一般为%，较普通乳化沥青设备需要胶体磨的输入功率大和剪切能力强，生产温度：因生产乳化沥青要加酸，所以胶体磨材料要选用不锈钢材质，但不锈钢材料在高温下会发粘和硬度降低，其剪切能力会大大降低，胶体磨的材质及构造成为设备的关键核心，较普通乳化沥青设备需要胶体磨的材质及构造能满足高温条件下耐腐蚀同时硬度高。

专业开发生产：直燃式沥青加热储存设备导热油沥青加热储存设备《改性沥青乳化沥青生产一体机》乳化沥青生产设备改性沥青搅拌剪切生产罐橡胶沥青搅拌剪切生产罐彩色沥青搅拌剪切生产罐＜沥青脱桶设备＞高铁专用乳化改性沥青储存罐沥青洒布车间歇燃油＋导热油复合加热沥青罐及大型沥青加温储存库产品为主。JMG系列胶体磨是生产新型SBS改性沥青胶的关键设备，同时也是固体和液体不同种液体介质的专用均质混合设备，改性沥青磨生产厂家将对介质的剪切分散均混研磨搅拌等多种功能集于一身，在最短时间内达到对各种改性材料和沥青的多种均质效果，其研磨粒度最细可达um。进入公司黄页江阴市鑫路建筑设备有限公司江苏省江阴市鑫路通用设备有限公司地处经济繁荣的长江三角洲，地理环境优越，交通方便。

拥有名员工，名高级工程师和名技术人员以及万元的注册资金，更有政府领导和各界同仁的支持和关怀。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/gD6PGaiXingDhXRh.html