

## 混凝土搅拌站价格表

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 混凝土搅拌站价格表

采用JS系列双卧轴强制式搅拌机，属强制高效型设备，可生产塑性干硬性混凝土等多种混凝土，生产效率高，搅拌时间短，而且外形美观，广泛用于大中型建筑施工道路桥梁以及生产混凝土制品的预制厂中，是生产商品混凝土的理想设备。公司频临国道，交通便利，我公司以“稳定可靠的质量，诚实信用的经营，全面周到的服务”作为“三强的理念”，依靠雄厚的技术力量，完善的检测手段先进的设备工艺，多年来为用户提供了大量性能卓越的机械设备。连年被河南省授予“产品质量信得过企业”“产品质量佳售后服务佳先进单位”“郑州市重点保护单位”等荣誉称号，荣膺“郑州市百强企业”前列。本系统强电部分自成一体，与弱电部分完全分开，提高了弱电的抗干扰能力，也使强电部分大为简化，维护更为方便。骨料计量斗有四个，每个骨料计量斗通过只传感器吊挂于骨料仓底舱上，只传感器发出的信号经处理后送往主控制室内的微机中，通过二次仪表转换变成物料重量值显示出米。供外加剂泵型号：DWB各只流量：m/h(.L/s)功率：kw (0.kW) 外加剂称：L只外加剂储箱：m只称量精度：%传感器：00kg6气缸：QGBQ0-MF系统说明：外加剂泵在控制系统的控制下，将外加剂储箱里的外加剂泵出，经传感器计量到预设数值时，泵停。

水泥螺旋输送机：粉煤灰及矿粉螺旋输送机：规格： 0000规格： 0000数量：条数量：条输送量：0t/h输送量：t/h电机功率：8.5kw电机功率：5kw系统说明：粉料输送采用全密封装置，出料口与计量斗采用软连接不影响

## 混凝土搅拌站价格表

计量精度。潍坊市贝特工程机械有限公司位于国际风筝都潍坊市南公里安丘经济开发区，是目前国内最专业的稳定土厂拌设备专业生产制造商。主营：稳定土拌和（合）站，稳定土厂拌设备，稳定土搅拌站，级配碎石拌和站，二灰水稳碎石拌和站，HZS-混凝土拌和(搅拌)站，JS-搅拌机，PL-4配料机等产品的生产。

产品被中铁四局集团中铁十九集团中铁十局集团交通部第一公路工程总公司山西路桥集团河北路桥集团中国路桥集团中铁十二局交二局等多家单位广泛应用于国家公路建设及铁路客运专线建设中。WCZ系列稳定土拌和站，自生产至今以其雄厚的技术基础，优越的产品质量，满意的客户服务，在市场上享有较高的信誉，产品遍布全国各地，市场占有率近%，厂区新扩建亩工业园，年产达到台以上。混凝土搅拌站价格表用于修筑高等级公路，铁路，市政道路稳定层基料的拌和，该机采用电脑动态计量（或变频电子计量）计量准确，生产率高，适应大流量连续作业，是修筑各级公路，铁路所需稳定层理想的拌和设备。

电机：山东开元气缸：山东济南电控系统电气控制系统由电脑主机显示器，打印机通信电缆,称重仪表等组成。

具有误差分析及自动检测功能在脱离自动控制的情况下，手动操作系统仍能对搅拌站的控制，如配料，搅拌，卸料等工作。本系统强电部分自成一体，与弱点部分完全分开，提高了弱点的抗干扰能力，也是强电部分大为简化，维护更为方便系统说明：本系统具有性能先进，可靠性高，外型美观等特点。

I电动滚筒：YZN--X0功率：KW皮带规格：B=皮带速度：m/s输送能力：10t/h暂存料斗：.1m系统说明：输送机上盖下兜，可适应全天候工作。骨料仓（DV00-）容量m×落料门：个气缸：QGB-×0-S台称量斗容量：900L。计量方式：累积计量传感器：000kg×计量精度：±%皮带输送机皮带规格：mm皮带速度：.5m/s电动滚筒：型号TDY-.5-00X功率：KW系统说明：骨料仓采用装载机或上料皮带机上料。骨料仓下部设有弧门给料器，该弧门依靠气缸开启和关闭，同时结合微机集中控制，在配料时，弧门开启给料，能够达到精确配料。称量范围：~8kg称量精度：±%传感器：5kg×气动蝶阀：DN5系统说明：粉料称量采用全密封装置，称量斗通过只传感器称量。粉煤灰称量斗：a)容积：.Lb)称量范围：~5kgc)称量精度：±%传感器：kg×气动蝶阀：DN；系统说明：粉煤狄称量采用全密封装置，称量斗通过只传感器称量。

I供水泵型号：QY--电机功率：KW水称容量：0L传感器：00kg×4称量精度：±%卸水泵：7DWB4-系统说明：水泵在控制系统的控制下，将水箱里的水泵出，经传感器计量到预设数值时，泵停止卸水时泄水泵开启，使水流经加压喷向搅拌机内。I搅拌外加剂泵：DWB功率：Kw外加剂称容积：L外加剂箱容积：m4称量精度：±%传感器：100Kg6气缸：QGBQ-MF系统说明：外加剂泵在控制系统的控制下，将外加剂箱里的外加剂泵出，经传感器计量到预设数值时，上水泵关闭。

### 混凝土搅拌

空压机：W-.5/7kW电磁阀气缸气源处理件系统说明：空压机中的压缩空经过气源处理件净化减压加油后进入各支路，正常工作状态气路中压力应保持在—Mpa范围内。粉料螺旋输送机粉料螺旋输送机：规格： 9 数量：条 输送量： t/h电机功率：1kw系统说明：粉料输送采用全密封装置，出料口与计量斗采用软连接不影响计量精度。粉料仓粉料仓：规格：00t × 除尘器：个系统说明：粉料仓顶部设有防溢顶装置，水泥由此吹入，减轮了水泥仓负荷压力，并且防止了粉尘对空气的污染。

空调(冷暖型)支架系统说明：控制室宽敞明亮，视野开阔随机配件主楼部分采用央芯板装饰，上楼内部设有除尘装置，除尘器将主机暂存料斗粉料计量斗中产生的灰尘收集好后，由下部排尘口令部排放到搅拌机内。如果只有万我建议到线或以下城市投资，因为大城市上规模的搅拌站已经很多，垫资特别厉害，你的资金又少，除非你有特别好的客户结款快。企业经理具有年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称；技术负责人具有年以上从事商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级以上职称；财务负责人具有中级以上会计职称。

企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于人，其中工程技术人员不少于人；工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于人。

企业经理具有年以上从事工程管理工作经历；技术负责人具有年以上从事商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级以上职称；财务负责人具有初级以上会计职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于人，其中工程技术人员不少于人；工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于人。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/ix9vHunNingEqvLx.html>