

## 理论回收率与实际回收率合理范围

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 理论回收率与实际回收率合理范围

理论回收率和实际回收率的允许差值，对于单一金属选矿厂不超过%，重选选矿厂不超过.5%；多金属选矿厂不超过%，如果超过了以上数据，说明选矿厂金属流失超标。

实际金属平衡，是扣除了各个选矿阶段的选矿设备损失和局部流失后的实际金属平衡，如浮选机浮选泡沫跑槽砂泵喷浆浓缩机溢流跑浑管路漏浆等因素造成的金属流失。实际金属平，是根据现场实际处理的原矿量及原矿品位和得到的实际精矿量及精矿品位，计算出精矿回收率，这个回收率称作实际回收率。

选矿设备<http://findxk.com/>制砂机<http://findzsj.com/>烘干机<http://hxxhongganji.com/>选金设备<http://hnhxxk.com/>共条查看全部相关评论。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/jXn3LiLunaEABw.html>