

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 液压劈裂机乌鲁木齐

是集矿山开采路桥施工并拥有庞大科研机构生产矿山建筑路桥机电设备的大型集团公司，公司主要生产：矿用湿式喷浆机多功能矿用气动隔膜泵铝合金风动隔膜泵矿用防爆高压注浆泵BW系列注浆机泥浆泵，矿用便携式气动注浆泵矿用祖化剂多用泵喷射泵矿用焊接式卡箍工字钢冷弯机弯拱机钢筋镦粗机风动切割锯，风动气动混凝土振动棒，桥梁预应力设备，岩石劈裂机，各种岩石钻机，各种排污泵输送带钉扣机皮带扣锚喷支护设备和井下综采综掘设备等。集团公司二五年电子商务以后，部分产品开始销往新加坡老挝刚果等国家，并在开罗（Cairo）--埃及首都，有了我们的经销商，同样得到当地施工方的极力认可。遵从“品质良心双赢”的企业理念，以质量求生存，以诚信求发展，以做人为基础，一步一个脚印，踏实的与各界朋友精诚合作，共图大业。

使用的时候先在需要在分裂的岩石上打一个口径到毫米深度到公分深的孔，然后插入劈裂枪，启动机器，大约到秒，石块被裂开一条公分左右长度，公分宽度的裂缝。劈裂机参数：液压劈裂机生产效率：液压岩石劈裂机泵压可达一MPa，经楔片逐渐施于孔壁的劈分力，大而均匀，属静张力，岩体分离面较平整；不用人工打楔，减轻了劳动强度。每天的成本折算（人工工资，轻卡租用费用，风镐费用，空压机费用，发电机及油料损耗等）为~元/立方。这个机器使用很简单，一个工人就能完成全部操作，其结构就是一个高压泵站加上输油管连接的劈裂枪，使用的时候先在需要分裂的岩石上打一个到公分深的孔，然后插入劈裂枪，启动机器，大约到秒，石

块被裂开一条公分左右长度，公分宽度的裂缝。一般一个高压泵站可以连接到把劈裂枪，连接的输油管在2米内都可以保证正常压力作业我公司郑重承诺！我们销售出去的产品均质保年以上，质保期内，我们可以完全免费的提供损坏的零配件（个别易损件除外）。我们销售出去的产品如遇重大故障，或者客户无法解决的问题，我们承诺小时之内派人到现场解决（一些偏远地区可能会延长时效）。我们销售的主要是小型的工程机械产品，结构大部分都比较简单，维护也非常的方便，不会因为一些小部件的损坏，导致整机无法正常运行。

发货流程：公司收到客户定金后，立安排货物，保证当天发货，公司有专属物流公司，方便快捷，只要是在每天下午点分之前订货的客户，都保证当天发货，让你买的放心，用的舒心。公司以质量求生存，信誉求发展为核心价值，一切以客户需求为中心，希望通过高端的机械设备和不懈的努力重塑公司形象，为更多的客户提供优质的产品，公司主营产品：喷浆机自动上料喷浆车气动注浆泵BW泥浆泵矿用风泵锚杆钻机钻头钻杆预应力千斤顶锚具工字钢冷弯拱机凿岩机中空注浆锚杆气动隔膜泵钢筋镦粗机劈裂机铣刨机凿毛机气动隔膜泵阻化泵锚索张拉机具潜孔钻等工程支护设备，公司不仅仅提供工程建筑设备和矿山机械产品服务，同时液压劈裂机乌鲁木齐还建立了完善的售后服务体系，为客户使用中遇到的问题和困难提供指导帮助。液压劈裂机主要用于建筑石材开采作业：大块矿石（金属矿，非金属矿）的二次解体；混凝土构件（水泥路面，机床基础，桥梁及房屋构件）局部和全部拆迁作业，与上述领域传统作业方式相比，分裂机具有结构简单操作方便作业效率高成本低安全节能管理等一系列优点。

液压劈裂机与国外同类产品相比，分裂机价格低（是国外产品价格/左右），效率高（速度快一倍）性能好更液压劈裂机乌鲁木齐适用于大块岩矿石的二次解体作业。

高压泵站分为电动型和柴油型，电动的是千瓦的功率，多斤重；柴油型为匹马力，但有多斤重。

我们现在推荐的是客户使用劈裂机和破碎锤联合作业，先用劈裂机作业，裂开岩石，将岩石的完整性破坏掉，再用破碎锤掘进，可以提高几倍的工作效率。以上是比较典型的用途此分裂机在静态液压环境下可控制性的工作，不会像爆破机和其液压劈裂机乌鲁木齐冲击性拆除凿岩设备那样，产生一些危险隐患；无需采取复杂的安全措施。经济性此分裂机数秒钟可完成分裂过程，并且可连续无间断地工作，效率高，运行及保养成本很低，无需象爆破作业那样采取隔离或其液压劈裂机乌鲁木齐耗时和昂贵的安仁措施。精确性与大多数传流的拆除方法和设备不同，该分裂机可以预先精确的确定分裂方向，分裂形状以及需要的出部分的尺寸，分裂精度高。

液压劈裂机乌鲁木齐适用性此分裂机人性化的外形设计和耐用性结构设计，确保了其使用方法简单易学，仅需

单人操作，维护保养便捷，使用寿命长；分裂机和液压泵站搬运十分方便劈裂机特点；分裂过程无振动无冲击无噪音，无粉尘，数秒钟内完成分裂，单机最大分裂力可达吨，工作效率高，可控制分裂拆除分裂尺寸精确重量轻操作简单维护保养方便可在室内和狭窄公司主营产品：隧道机械：中空注浆锚杆，工字钢弯拱机，喷浆机，劈裂机，自动上料喷浆车，凿岩机，单缸双缸活塞注浆泵，潜孔钻机，锚固钻机，破碎机。桥梁建筑机械钢筋镦粗机，液压岩石劈裂机，路面调平铣刨机，手持式-头凿毛机，手推式-头凿毛机，yt凿岩机凿岩机yt凿岩机预应力设备：前卡式千斤顶穿心式千斤顶预应力钢绞线单孔多孔工作锚具工具锚具齐全，挤压机，真空泵，双层搅拌机，螺杆灌浆泵，zby-高压油泵，预应力波纹管圆锚锚索张拉机具，锚索杆振弦式测力计。----几秒内完成岩石混凝土破拆任务，单枪最大破拆力吨，保证其工作效率，操作简单方便，一两个人可很好地操作一台机，打孔和破拆岩石混凝土。破碎锤和液压劈裂机相比较起来，破拆原理是不同的，破碎从外部敲击破拆岩石，劈裂机的工作原理为：利用风镐（液压稿），凿钻的圆孔上，插入劈裂机的楔形块组件，当启动液压泵站，液压泵站工作产生高压，驱动劈裂机楔形块组的中间楔块向前运动，将反向楔块两边撑开，产生巨大分裂力（达~吨）！此分裂力由岩石内部向外，破坏岩石内部结构，（此力是拉应力，需知：岩石的拉应力远远小于抗压应力，只有其抗压应力的%左右）；岩石在此分裂力作用下，沿设定的位置根据人们的需要分裂开来。安全性此劈裂机在静态液压环境下可控制性的工作，不会像爆破机和其液压劈裂机乌鲁木齐冲击性拆除凿岩设备那样，产生一些危险隐患；无需采取复杂的安全措施。经济性此劈裂机数秒钟可完成分裂过程，并且可连续不间断地工作，效率高，运行及保养成本很低，无需象爆破作业那样采取隔离或其液压劈裂机乌鲁木齐耗时和昂贵的安全措施。精确性与大多数传流的拆除方法和设备不同，该劈裂机可以预先精确的确定分裂方向，分裂形状以及需要的出部分的尺寸，分裂精度高。与上述领域传统作业方式相比，液压劈裂机乌鲁木齐的特点是：安全性：美凯联牌液压分裂机是在静态液压环境下可控性的工作。

### 乌鲁木齐

经济性美凯联牌液压分裂机数秒钟就可以完成分裂过程并且可以连续不间断地工作，效率高；其运行及维护保养成本很低；无需像作业那样采取隔离或其液压劈裂机乌鲁木齐耗时和昂贵的安全措施。

使用性美凯联牌液压分裂机人性化的使用设计和耐用性的结构设计，确保了其使用方法简单易学，仅需单人操作；维护保养便捷；使用寿命长；分裂机和动力站的搬运也十分方便。精确性与大多数传统的拆除方法和设备不同，液压分裂机可以预先精确的确定分裂方向，分裂形状以及需要取出部分的尺寸，分裂拆除精度高。灵活性美凯联牌液压分裂机具有体积小重量轻分裂力大的特点(最大分裂力可达吨)，在室内或狭窄的场地都可以十分方便地进行拆除分裂；同时液压劈裂机乌鲁木齐还可以在水下作业。

劈裂机与传统作业方式相比，具有结构简单操作方便作业效率高成本低安全节能管理等一系列优点。二劈裂机特点；分裂过程无振动无冲击无噪音，无粉尘，数秒钟内完成分裂，单机最大分裂力可达吨，工作效率高，可控制分裂拆除分裂尺寸精确重量轻操作简单维护保养方便可在室内和狭窄场地进行拆除工作可用于水下施工。

隧道沟渠及其液压劈裂机乌鲁木齐岩石的挖掘在不允许爆破振动噪音废气及狭窄空间中的岩石精确开挖（如小型隧道沟渠岩石清除水工设施中的基岩精确开挖等）。各种抢险（地震矿难道路等）劈裂机已广泛应用于冶金水泥工业的各种大修工程中（电解铝厂的电解槽碳块清创，钢厂水泥厂等的炉窑耐火砖衬的清除）等。坚硬岩石的摧毁隧道的开挖,地下探矿开挖岩石基地,特大岩石的多次分裂和破坏采石工业大理石,花岗岩的整块开采。（如有三通阀，请把三通阀油路捋顺）将液压站的出油口接到劈裂器的进油口上，将劈裂器的出油口接到液压站的进油口。

液压站上的手动阀有三个位置，中间为不工作位置，按顺时针旋转左边位置为工作位置，逆时针旋转右边备用。劈裂器上的手动阀也有三个位置，中间为无工作位置，顺时针旋转左边位置为工作（分裂杆向下走，开始分裂），逆时针旋转右手位置为回程（分裂杆向上走）。

### 液压劈裂机乌

（注；电机需按顺时针旋转）机器工作液压站电机启动后，把液压站手动高压阀摆到工作位置，在正常工作中，无需来回摆动液压站上的手动高压阀，可以是手动阀一直停在工作位置。把劈裂器平方在干净的地方，掰开劈裂头上的劈裂块枪向两块劈裂块内壁上均匀涂抹润滑脂（黄油），（注；由高油压转换为几百吨的机械力必须通过润滑才能达到良好的效果，一般工作个回程涂抹一次，如忘记涂抹可对劈裂头造成严重损坏。）把劈裂头插入事先打好孔内，（注；需把劈裂头全部插进孔内，如劈裂头裸露在孔外会对劈裂头造成损坏），把劈裂器上的手动阀顺时针摆到工作位置，劈裂器开始工作。

（注，压力达到mpa后，切不可时间过长，一般在-秒内可）如把手动阀逆时针摆到回程位置，液压站压力油表达到额定压力mp是劈裂杆回到原始位置，再把手动阀摆到中间无工作位置，拔出劈裂器移到下一个孔内。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/mTgwYeYaNF2r8.html>