

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



100*60鄂破

主要特点适合破碎硬度大或脆性的物料连续完成破碎，缩分，避免了人工操作的误差；全密封设计，无粉尘污染，清洁方便，符合环保要求；一切活动部件都有防护设施，符合安全生产要求；一用途和100*60鄂破适用范围本机使用性能良好，效力高，100*60鄂破适用于粗碎中碎各种中等硬度的矿石和其100*60鄂破物料用抗压强度极限不超过公斤力/厘米的各种矿石主要供地质煤碳矿山冶金化工建材等部门和大专院校科研单位实验室使用。欢迎来电--二主要规格和技术参数南昌洪昊化验设备有限公司是生产密封式制样机密封式粉碎机密封式颚式破碎机的专业制造商，有多年的设计生产制造技术和营销经验。南昌洪昊化验设备有限公司技术力量雄厚，生产设备先进，制造设备精良，售后服务优良，产品均按国家标准生产，广泛用于地质矿山冶金煤炭建材磁性材料商检院校等生产科研部门。质量为本，诚实守信是我公司的宗旨；精益求精，用于创新是我公司的追求；性能好效益高操作便捷周到的售后服务是我公司赖以生存的根本保证。一用途和100*60鄂破适用范围本机系双辊式破碎机，100*60鄂破适用于地质冶金建材化工煤碳选矿科研院所大专院校等单位的化验室实验室破碎各种不同硬度的金属和非金属矿石。破碎比大，产物粒度组织均匀，调节方便，能满足化验，选矿等多方面的要求，能以一段破碎代替目前使用的多段破碎，且接料方便，粉尘少，大大改善劳动条件，是一种理想的破碎设备。

技术参数：控制温度：室温 ~ 箱体容积：00L加热功率：KW试件数量：0块电源电压：0V0%ZFX-0A自控砖瓦泛霜箱结构简介：本仪器主要由箱体搁板浅水盘盖板管状加热器及温控仪等组成。

STDZ-岩石点荷载仪用便携式轻巧型结构,利于现场试验,时该机上部采用精密导向装置,保证试验时上下压头无偏移,加载采用油压千斤顶,数字显示。主要技术参数：：千斤顶最大工作压力：00Mpa：大试样高度03：力传感器最大量程：00KN：用了高精度压力变送器。mm电源：交流V%HZ；外形尺寸：2mm（长）20mm（宽）00mm（高）；本机采用精密导柱保证在试用时上下压头不偏移。我国相关规范明确要求混凝土在选配砂子骨料水泥外加剂拌和水等混凝土原材料的时候，必须进行氯离子含量的测试，从根本上避免将过量氯离子带入混凝土中。技术参数：电源电压：ACV工作电压：DCV测量精度：<%温度误差： 打印机工作电压：DCV数据存储量：>0PC通讯参数：波特率采集周期：min整机重量：00g液晶尺寸：SJA-混凝土抗冲磨试验仪混凝土抗冲磨试验仪产品参数试模：金属圆模，规格：00mmmm，高0mmmm，厚度mm~mm。研磨钢球：直径mmmm个，直径19.1mm个，直径12.7mm个。

外形尺寸：mm60mm新双刻度线混凝土含气量测定仪新双刻度线混凝土含气量测定仪容量L，由中国建科院由此与我公司合作采用日本技术所开发的一种具有双线双读功能混凝土含气量测定仪。

主要技术参数测试通道：通道9通道通道可选输出电范围：-mA输出电流精度：mA温度准确度： 输出电压：直流~V(.V)（可调）输入电源电压：ACV/Hz消耗功率：WHJ-8混凝土快速养护箱100*60鄂破适用于水泥厂，建筑科研施工单位对所有混凝土试件进行快速恒温养护，可在小时内预测出天天天令期（用户根据具体情况确立预测令期）的抗压抗折试验结果，缩短水泥检验周期。主要技术参数：温控范围：室温-1 电源电压：8V5HZ电热功率：单组KW总计KW储水量：KG时间控制：.5-小时加热功率：1W/V内箱尺寸：8584mm可容试模：三联111MM组151515MM组HSP-54型补偿混凝土收缩膨胀率测定仪主要用于测定补偿混凝土的纵向限制膨胀率和纵向限制干缩率的专用检测仪器。技术参数测量范围：~mm标准杆长度：mm千分表量程：~1.1mm试模规格：114mm外形尺寸：51mm包装尺寸：542224mm毛重/净重：~kgHC-L混凝土含气量测定仪用来测定混凝土拌和物中的含气量，100*60鄂破适用于集料颗粒径不大于4mm,含气量不大于1%，有塌落度的混凝土。HC-L混凝土含气量测定仪是测定混凝土拌和物中的含气量，100*60鄂破适用于集料颗粒径不大于mm,含气量不大于%，有塌落度的混凝土。

快速进行湿式切割，100*60鄂破适用于建筑工程的质检取芯样切割最大切割长度Maxcuttinglengthmm主轴转速speedr/min额定电压RatedVoltageV~输入功率RatedinputpowerW锯片直径sawbladediameter C mm净重NWKG包装尺寸型mmmmmmSTDZ-型岩石点荷载试验仪采用便携式轻巧型结构,利于现场试验。主要技术参数：压力表：-.mpa含气量

值%~2%直读量钵容积L量程：-5%精度：.%尺寸：2mm（直径）32mm混凝土氯离子电通量测定仪用于混凝土耐久性重要指标混凝土抵抗氯离子渗透性能（密实度）的测量，测试指标为混凝土试件的小时电通量值（库仑），从而快速评价混凝土抵抗氯离子渗透的能力。主要用于各大科研院所，建工企业相关参数：评测能力：C~C硅酸盐水泥混凝土工作电压：~VACVDC测试通道：通道通道通道、通道可选工作环境：~湿度%量测误差：%系统配置：混凝土氯离子电通量测定仪试样夹具NJ-DTL-混凝土氯离子电通量测定仪价NJ-4混凝土电阻率由一种电化学反应引起的，通常混凝土的电阻率下降则钢筋锈蚀的可能性就变大。技术参数：量程：~kcm，~kcm，~kcm显示分辨率：.kcm准确度：kcm最大测试范围：kcm主机尺寸：mm9mmmm重量：克（主机）CA-型直读式混凝土含气量测定仪100*60鄂破适用于测定骨料粒径不大于mm，含气量不大于%，有坍落度的混凝土拌合物中的含气量，符合交通部发布JTGE-《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》的全部规定，该仪器测定方法符合GBJ8-8标准。

在正常工作情况下，轴承的温升不应超过 ，最高温度不得超过 ，否则应立停车，查明原因加以消除。

加入轴承座的润滑脂为其容积的 - %，每三个月必须更换一次；换新油时必须用干净的汽油或煤油清洗轴承与轴承座内污物。颚式破碎机的维修规则和保养颚式破碎机的维修，无论什么机器维修保养都是很重要的颚式破碎机润滑经常注意并及时做好摩擦面得润滑工作，可确保机器的正常运转和延长其使用寿命。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/muT510LvEbl.html>