

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



有机膨润土设备

预凝胶加入法：对于润湿性差的树脂系统（如环氧，聚酯，短油醇酸树脂等）使用yh系列有机膨润土，预先制成预凝胶适意。预凝胶的配制工艺：溶剂+有机土（混合搅拌分钟，充分润湿），然后加入极性活化剂（搅拌分钟，充分膨胀）。使用方法：润湿性比较差的环氧，聚酯，短油酸树脂，丙烯酸树脂等与表面活性剂合用，且触变性研磨料科被接受的情况下，按照以下步骤操作：加油漆和溶剂混合 加入有机预凝胶（充分搅拌分散） 加入颜料（充分搅拌分散） 稀释。对于非触变性研磨性磨料，润湿性差的树脂体系操作如下：加油漆和溶剂混合 加入表面活性剂（如果采用） 加入颜料（搅拌分散或研磨分散到所需细度） 加预凝胶（搅拌分散至所需细度） 稀释至所需粘度。有机膨润土干粉加入法：对于润湿性良好的树脂系统及研磨时，体系可以发展成触变结构时，可以采用有机膨润土干粉直接加入。当使用表面活性剂以及分散颜料和搅拌下可发展成触变体系时，操作如下：溶剂和展色剂（混合） 加入有机膨润土粉末（混合分钟） 加入极性活化剂（搅拌-分钟） 加入颜料（搅拌分散至所需细度） 稀释至所需粘度。可有机膨润土设备适用油漆油墨高温润滑脂等做增稠剂及有机膨润土设备适用于石油钻井液配制以及精密铸造涂料密封腻子玻璃纤维加工等。前期工作进展情况已完成预可行性研究报告中国站和淘宝网会员帐号体系《服务条款》升级，完成后两边同时成功。项目采用成熟技术,购置全新设备,新建改建纳米级膨润土生产车间及附属用房共m~,整个项目投资7万元,此项目被列入临安市

“十大”技改项目,同时被列入杭州市重大技改项目。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/tR48YouJiT4wbD.html>