

拟投入机械设备一览表

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



拟投入机械设备一览表

三安全组织保证体系以项目经理为首，由项目副经理安全员区域责任人员各合作等方面的管理人员组成安全保证体系。四安全监控措施为保证工程施工安全进行，提高科学化管理水平，计划在工地现场实行小时电视监控，实地录像，监控点的布置如下：塔吊上；临边四口防护；工地现场四角（要求整个地面能够通视）；地下室入口处；五安全管理项目经理部根据工程特点施工方法施工顺序安全法规和标准的要求，才有可靠的技术措施，消除安全隐患，保证施工安全。

对结构复杂施工难度大专业性强的施工部位，除制定项目安全技术总体安全保证措施外，拟投入机械设备一览表还必须制定分部分项施工的安全措施。制定实施现场安全防护基本标准，如：基坑防护标准施工临时用电安全标准各类施工机械和设备的安全防护基本标准施工现场消防管理标准等。建立严格的安全教育制度，坚持入场教育坚持每周按班组召开安全教育研讨会，增强安全意识，是安全工作落实到广大职工身上。经理部每周组织各部门各分包方对现场进行一次安全隐患检查，发现问题立整改；对于日常检查，发现危急情况应立停工，及时采取措施排除险情。

六分析安全难点，确定安全管理重点在每个施工阶段开始之前，分析该阶段的施工条件施工特点施工方法预测

施工安全难点和事故隐患，确定管理重点和预防措施。洞口防护措施进行洞口作业以及在因工程和工序需要产生的，使人与物有坠落危险或危及人身安全的其拟投入机械设备一览表洞口进行高空作业时，必须设置防护措施。

机械设备

开拓的楼层屋顶等外边长小于 cm 的洞口，必须加设盖板，盖板需能保持四周均衡，并有固定其位置的措施。塔式起重安全技术措施塔式起重机的固定防雷接地全部严格按产品说明书执行，在特殊气候条件下要有应急锚固措施准备。现场机电安全防范措施本工程要认真执行建筑机械使用安全技术规程和施工现场电气安全管理规定，另外拟投入机械设备一览表还注意：施工用电管理负责人，负责各种机电设备的用电许可证发放，对进入工地的电气工作人员进行用电操作交底，并检查监督工地用电安全；在机械布置上必须严格按施工组织设计进行，附墙式塔吊，施工电梯及各种地面机具应保持安全距离，安全距离不足的要隔离设施防护；施工中的机械服务于高空与地面，因此机械操作地点与服务作业面要界限清楚，指挥通讯设备良好，信号及时统一。施工中必须建立本工地的机械电气安装管理规定和各项检查制度，施作时间不大于 S 的漏电开关保护，一切电气设备外壳都要有接地装置；施工期间，日夜都应设有机电工值班，处理机电事故，非机电专职人员不得触动机电设备。电缆在室外直接敷设的深度应不小于 m ，并在电缆上下各均匀敷设不小于 mm 后的细砂，然后覆盖砖等硬质保护层。电缆穿越建筑物构筑物道路易受机械损伤的场所及引出地面 m 至地下 $0.m$ 处，必须加设防护套管。施工现场的电力建筑机械手持电动工具和用电安全装置必须符合相应的国家标准专业标准和安全技术规程，并应由产品合格证和使用说明书。

塔设起重机室外电梯井子架等设备，除应做好保护接零外，拟投入机械设备一览表还应按规定做重复接地，设备的金属结构架之间应保证电气连接。室内照明宜采用随结构施工将灯线穿管（或直接用电缆线）埋入楼板内，并将灯具固定于楼板下放的正式做法。无论采用何种焊接方法，在现场焊接操作必须由操作架（特别是绑扎焊接梁钢筋时），操作架上必须铺跳板，帮好防护栏杆，在其特殊情况下（如焊接柱或墙钢筋的特殊部位），难以搭设防护架时操作人员应挂号安全带。临电安全钢筋施工时，金属物极多，电器危险性最大应注意以下问题：）电焊机：一次不得超过 m ，二次线不得超过 $0m$ ，焊机侧面必须有防护罩，二次线必须双线到位，二次零线焊把线严禁用钢筋或钢管代替。

混凝土工程安全控制混凝土浇筑使用机具塔吊：由持证起重工指挥，严守操作规程地泵：在指定电箱接线；地泵输送管接头必须卡紧。）人员操作：使用木工机械严禁到手套；锯长度小于 cm 火厚度大于锯片半径的木料严

拟投入机械设备一览表

禁使用电锯；使用电锯电刨时，两人操作时应注意相互配合，不得英拉硬拽避免伤，机械停用时断电加锁。第十章文明施工措施第一节文明工地建设根据建设工程文明工地施工若干规定和公司要求，结合本工程地处大学校园这一情况，特制定一下文明施工措施：一创建文明工地的意义创建文明工地时建筑业两个文明建设和一起抓的最佳结合点，也是实现两个根本性转变的突破口，通过创建文明工地，变粗放型管理为集约性管理，实现施工企业管理，实现施工企业安全质量和进度，树立良好的企业形象的新貌，提高职工和企业的整体素质，也为文明城市建设增添光彩。

安全为第一要素，抓好工地的安全达标工作，建筑生产活动多为露天高处作业，不安全因素较多，因此，文明工地建设首先是安全的管理抓起，以安全生产作为基本就要求。做到七个方面的标准化管理：a建立健全的以安全生产责任制为基础的项安全管理制度，责任到人，严格落实。改善工地卫生情况，注意工人的身心健康，建筑工地露天作业，干着繁重的体力劳动，通常作业环境较差，办公生活等临时设施较简陋。

文明工地建设中，不仅创造一个安全的作业条件，减少了伤亡事故，拟投入机械设备一览表还大大改善了作业及生活的卫生文明状况，保障了工人的身心健康。工地的办公室淋浴室宿舍厕所食堂等设施准备：a施工项目部进驻后，对施工全现场做水泥硬化处理；b根据现场实际情况，在场地内沿主干道及建筑物周围布置排水沟，排水坡度为%，每隔m设一沉淀井，防止施工现场内积水及泥浆外流。d生活区设洗衣房，配置大容量洗衣机两台，安排专人管理，为职工提供服务，每月定期两次为职工清洗床单被罩。每年夏季，为防食物中毒和便于中毒抢救，中晚两餐备有留样，每种留样不少于g，保持小时，并做好记录。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/tdNgNiToubfaZc.html>