

破碎设备操作规程,破碎设备改如何除尘

免责声明：上海矿山破碎机网: <http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



破碎设备操作规程,破碎设备改如何除尘

易拉罐破碎机的除尘设备：在破碎金属物料的时候易拉罐破碎机很容易出现扬尘问题，这使大多数用户头疼不已，设备工作时产生的大量粉尘使当下的环境受到污染，而且现场工作的操作人员的身心健康也受到一定的损伤。

因此，为了能够解决易拉罐破碎机生产时的扬尘对环境的污染和对操作人员健康的损伤，我公司不断的对其进行研究和实验，现在我们开发出辅助除尘设备来解决破碎设备工作时出现的扬尘问题，同时也通过对操作流程的改善和规范控制扬尘问题的出现。

综合来讲，利用辅助除尘设备加上生产操作的规范合理化对设备破碎时产生的扬尘控制到最低，可以说几乎能够完全杜绝粉尘扬尘的现象。

辅助除尘设备分为湿式除尘器（湿式除尘器是通过对待破碎的金属物料进行淋水清洗，从粉尘源杜绝扬尘的发生）干式除尘器（干式除尘器是通过空气回旋分拣系统将金属物料和非金属物料进行分拣，再利用除尘器进行除尘）半湿式除尘器（半湿式除尘器是在破碎需要时对待破碎物料进行少量淋水清洗，杜绝扬尘的发生）。

前面我们也说了利用除尘器再加上生产操作的规范合理化更加能够控制扬尘现象的发生，那么什么是生产操作的规范合理化，就是操作人员在操作设备破碎金属物料的时候控制生产规范。比如输送带上料时，输送带的末端（也就是挨着粉碎机进料口的位置）要尽可能的紧挨易拉罐破碎机的进料口，这样做的目的就是防止易拉罐物料由高往下进入破碎设备内腔时扬起粉尘；同时出料口安装有输送带的话，同样也采用输送带紧挨出料口的方法来避免成品物料排出设备内腔时发生扬尘。

破碎机除尘器正常运行中的维护：设备正常运行时，每数小时检查一次，顺序可从控制机构主风机电机到除尘器的运行系统，并对所有运动部件每月做一次常规检查。

▽ 啞配电柜控制箱运行有无异响异味冒烟等现象 ▽ 啞除尘器各部件功能是否完好，管道是否畅通，有无缺陷。公司于年成立，主要生产的各类袋式除尘器（脉冲式反吹式振打式）焦化厂焦炉地面除尘站及配件系列（骨架滤袋脉冲阀卸料器等）广泛应用于冶金建材化工电力机械木业（家具）等行业的烟气净化粉尘治理及物料的回收。科铭公司致力于发展新型高效的环保治理技术，推广工业领域清洁环保技术，从污染源头进行环保治理，开发适应各种复杂工况的污染治理技术，以满足市场的多种需求。破碎机除尘器正常运行中的维护：设备正常运行时，每数小时检查一次，顺序可从控制机构主风机电机到除尘器的运行系统，并对所有运动部件每月做一次常规检查。<http://km6261com/kscq/>一工作前，操作人员必须穿好工作服，戴上防尘口罩，搞好个人防护，启动通风防尘设备。三破碎机在工作时禁止用手触摸破碎机内的矿样，不得打开密闭防尘系统，并应经常检查风道风橱，做到通风良好，并搞好粉尘的净化处理，防止排出的粉尘对环境的污染。

六保持工作场所的洁净，每班必须打扫干净机械设备工作台桌地面，地面经常洒水，防止粉尘飞扬，每星期全面清扫一次。十碎样间组长必须以身作则搞好安全生产工作，随时检查生产现场的工作情况，并做好工作前的通风排风检查工作。

加压过滤机加压仓和反吹风包，必须根据有关压力容器的规定制定年度检验计划，并报当地安全监察机构及检验单位，经检验单位检验合格并取得使用许可证后，方可使用。

压滤机.1箱式压滤机（简称压滤机）正常工作时，操作人员不得将脚手头伸入压滤机滤板间或从拉开的滤板缝间观察下面的带式输送机或中部槽

。)makesmallpic(this,,'src="http://pmecnet/upload_filesrticle//__epgk.jpg"width=height=border=alt="表1.jpg"title="表1.jpg"/>9干燥机的控制系统必须配备同时能发出声光信号的警报仪表。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/yRNMPoSuiHUY33.html>