

# 振动给料机安全操作规程

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



## 振动给料机安全操作规程

连云港市东茂矿业有限公司文件连云港市东茂矿业有限公司文件振动给料机安全操作规程振动给料机安全操作规程DM/YL-SG一振动给料机安全操作规程适用范围本规程仅振动给料机安全操作规程适用于储运部振动给料机二目的是为了便于操作人员正确安全的操作设备，制定本规程。在启动振动筛前，应检查筛机周围是否有妨碍其运转的障碍物，传动系统是否正常可靠，筛箱筛板弹簧有无断裂铆钉螺栓是否松动。发布日期：//编制单位：储运部实施日期：//审查：严冬版次：A批准：严冬共页，页第 \_\_\_\_\_ 共页，第页\_带料运转时给料要均匀，使物料均布于筛面，如有物料跑偏现象，应调整给料点支撑装置或弹簧振动电机的激振力。

注：操作人员在设备操作过程中，如发现设备缺陷或不合理之处，有权在不改操作人员在设备操作过程中，如发现设备缺陷或不合理之处，变设备本体设计的情况下，提出改造方案，并提请上级审议。储运部年月日 振动给料机安全操作规程——甜梦文库为大家提供各种日常写作指导，同时提供范文参考。

一给料机启动前的准备工作：阅读值班记录，处理上一班的遗留问题；检查并排除机体与溜槽弹簧及支架之间有无物料等影响机体运动的杂物；仔细检查所有紧固件是否完全紧固；检查激振器内的润滑油是否高于油标高度

；检查传动皮带是否良好；如发现破损时应更换；有油污时，用抹布将其擦净；检查防护装置是否良好，发现有不安全现象时应及时排除。

二给料机启动注意事项：经检查，机器与传动部分情况正常，始可启动；本机只允许在无载荷情况下启动；启动后，如发现有不正常现象时，应立即停车，待查明和排除不正常情况后，方可再启动。

三给料机使用机器稳定振动后，方可带料运行；加料应符合负载试车要求；停机应按工艺顺向进行，禁止带料停机或者在停机时停机后继续给料。此信息由高服公司整理发布，转载请注明出处振动给料机是每条砂石料生产线水泥生产线选矿生产线中必不可少的设备，新乡宏达是专业生产矿山设备生产厂家，包括整条的制砂生产线石料生产线和选矿生产线的全部设备，特别是对于矿用研磨设备的精深研究和专业制作工艺，在市场上有着很好的评价。

振动给料机中用于配料定量给料时为保证给料均匀稳定,防止物料自流应水平安装,如进行一般物料连续给料,可下倾0°安装。运转时,严禁机边立人,用手触摸机体调整清整清理或检验等;空试前,应将全部螺栓紧固一次,尤其是振动电机的地脚螺栓,连续运转-小时应重新紧固一次。矿山用的振动给料机用于把物料从贮料仓或其振动给料机安全操作规程贮料设备中均匀或定量的供给到受料设备中,是实行流水作业自动化的必备设备,分敞开型和封闭型两种可根据要求生产电磁振动给料机给料斗输送机。给料机在运行过程中应经常检查振幅,振动电机的电流和电机表面温度,要求前后振幅均匀,不左右摆摇,振动电机电流稳定,如发现异常情况,应立即停机处理。振动给料机采用稀油飞溅润滑,润滑油应根据使用地点气温前提决定,一般采用齿轮油;振动电机轴承的润滑是整台给料机正常工作的关键,在使用过程中应定期对轴承加注二流化钼#润滑脂,每两个月加注一次,高温季节每月加注一次,每半年拆修一次电机,更换内部轴承。

### 安全操作规程

应保证激振器中的稀油面高于油标高度,每-个月必需更换一次,换油时应用洁净的汽油或煤油清洗油箱轴承滚道及齿轮表面。给料机就是一般意义上说的喂料机,只是因为各个地方的叫法不同,所以产生了不同的名字,而其本质和作用,基本上是一样的。振动给料机中用于配料定量给料时为保证给料均匀稳定,防止物料自流应水平安装,如进行一般物料连续给料,可下倾0°安装。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/zuvWZhenDongUSt14.html>