

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



超导玻璃

超导热管太阳能热水器Matiker超导热管有一个非常低的热容量，并且有着异常迅速的热传导性（是铜传热速度的000倍以上），是一个快速热传导管，热传导效率高达%以上，启动快速，完全收集太阳能时，秒钟启动传热，同时超导玻璃还具有热传导的单向二极管功能，例如：热能的转变是一个直接的过程从吸热器传到水里，但不会从水里倒退反转。由于热管内工质的物理效应和冷凝器的特殊构造，这个系统的最大工作温度会被控制，这种独有的特征确保了特殊情况下系统的稳定性。玻璃真空集热管有着非常好的吸收性能，超导玻璃所形成的高真空，可最大限度地减少热损，其选择性涂层能有效地将太阳光的直射辐射和慢射辐射能都传递给超导热管，同时超导玻璃还担负着有效的吸收太阳能和保温绝热的作用，使在环境不利的条件下也能阻止热量流失；超导热管担负着迅速传递太阳热能的作用。

性能参数：真空度-Pa（帕）涂层氮化铝吸收率0.9发射率启动温度 闷晒最高温度0 耐冻性- 寿命年抗风0m/S（级）抗冰雹5mm玻璃管材料：高棚硅玻璃加铜管吸热板铜型材单管重量kg2.6kg(千克)单管尺寸（mm） \varnothing 4700/ \varnothing / \varnothing 冷凝端尺寸（mm）50传热温升 > %热性能好工作温度高：真空热管太阳能热水系统使在冬季热交换率也能达到%以上。全年全天候使用：无论在南方和北方，使是在-%的情况下，该产品也能正常运行，避免普通太阳能热水器真空管内有水被冻裂的可能性。可靠性：因真空管内不走水，所以不会产生水垢炸管现象，更不会在严

超导玻璃

寒气候条件下出现真空管冻裂现象，在- 的条件下仍能正常工作。选用高硼硅特硬玻璃，具有高透光率低膨胀率低发射率等优点，极低的膨胀系数保证了真空集热管在高温和低温环境中使用不炸管。使用寿命长：严格的生产工艺控制，保证产品正常使用寿命年以上可水平安装：可水平安装于建筑屋面或南立面，实现与建筑一体化结合。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/B0MxChaoDaoxU1B9.html>