多少方砼做一组试块

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务

更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

多少方砼做一组试块

一检查结构构件混凝土强度的试件，在混凝土的浇筑地点随机抽取，其抽样数量规定如下：每拌制00盘且不超过00m的同配合比的混凝土，取样不得少于一次；每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足00盘时，取样不得少于一次；当一次连续浇筑超过000m时，同一配合比的混凝土每000m取样不得少于一次；每一楼层同一配合比的混凝土，取样不得少于一次；每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。二混凝土同条件养护试件，其抽样数量规定如下：同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位，应由监理（建设）施工等各方共同选定；对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级，均应留置同条件养护试件；同一强度等级的同条件养护试件，其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定，不宜小于0组，且不应少于组。

在砂浆搅拌机出料口随机取样制作试块，其抽样数量规定如下：每一检验批且不超过m砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次。标准养护混凝土试件见证取样记录抗压强度试验报告混凝土强度试件应在混凝土的浇筑地点随机抽取，取样与试件留置应符合下列规定：①每拌制00盘且不超过00m的同配合比混凝土，取样不得少与于一次；②每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足00盘时，取样不得少于一次。③当一次连续浇筑超过m时同一配合比的混凝土每m取样不得少于一次；④每一楼层同一配合比的混凝土，取样不得

少于一次⑤每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。三°Cd同条件养护试件混凝土见证取样单抗压试验报告°Cd同条件养护试件的置留：°Cd同条件养护试件的取样不同于标准养护试块。主体结构每一结构层涉及结构安全的每一强度等级的同类构件应留置一组°Cd同条件养护试件，对于构造柱，由于其不是影响结构安全的构件，可不留置同条件试块。同一强度等级的同条件养护试块的留置数量不宜少于组，以达到按统计法评定混凝土强度的基本条件，留置组数不少于组，是为了按非统计方法平定时有足够的代表性。等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到°Cd时所对应的龄期，°C及以下的龄期不计入：等效养护龄期不应小于d,也不宜大于6d。对每根钢筋，应在有代表性的部位测量点试验项目是拌合物性能的标准：根据实际需要检测混凝土拌合物的取样应具有代表性，宜采用多次采样的方法。

做一组试块

一般在同一盘混凝土或同一车混凝土中的约/处、/处和/处之间分别取样，从第一次取样到最后一次取样不宜超过5min，然后人工搅拌均匀。二十六：在矫正钢结构中薄板的变形时，必须保证什么符合要求？答：必须保证各类框架符合要求，然后才能考虑对薄板进行矫正。二十七：点状加热的加热点与板材的什么有关？加热点之间的距离要怎样？答：点状加热的加热点与板材的厚度有关。二十九：什么称为横向收缩？二级结构之应力裂缝和变形计算．钢筋混凝土受弯构件的强度计算必须满足：荷载效应Mi≤截面承载能力M。

，其中荷蓑效应Mi为第二章所述考虑荷载组合系数的效应值，且承载能力Mu亦要考虑材料安全系数及工作条件系数。使用阶段计算中涉及到的内力，是各种使用荷载在构件截面上各自产生的同类型内力，按荷载组合原则简单叠加，不带任何荷载系数。在钢筋混凝土受弯构件正常使用阶段的计算中，例如应力验算和变形验算，要用到“ 换算截面 ”的概念，因此，本章将先介绍受弯构件的换算截面，然后依次介绍正常使用阶段各项验算的方法。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/BKFqDuoShaomNiUf.html