

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



云南腻子粉机器

从大众产品到高端产品系列齐全，根据产品档次主要可以分为普通底料精品通用型腻子精品豪华型腻子金装腻子王千锤百炼腻子粉等数十个品种。桂林墙宝涂料厂目前是广西最大的水性腻子粉生产基地，现在公司拥有墙宝建墙贵三大品牌，产品被评为中国优秀环保腻子产品企业通过ISO：国际质量认证体系，企业通过最为严格的十环环境体系认证，据市场权威机构统计表明，桂林墙宝出品水性环保腻子粉雄居市场占有率第一位。一内墙耐水腻子产品特点：耐水性好，粘接强度高，装饰墙面后受潮遇水不掉粉不开裂不脱落防霉抗菌。绿色环保，无毒无味，无放射性，符合执行中华人民共和国建筑室内腻子标准JG/T-200（WNZT）可用于各种潮湿环境中的墙板店面装修住宅装修酒店商城等墙面的基层处理，也云南腻子粉机器适用于保温系统的墙面处理。二典型技术指标：施工性：刮涂无障碍初期干燥时间：小于h耐水性（h）：无异常加水比例：约0%打磨性：手工可打磨施工用量：约.kg/m²耐碱性：无异常一次施工厚度：约0.~mm标态黏结强度：0.MPa0容器中状态：无结块，均匀三基面处理：基面应稳固平整，无起皮脱落，无空鼓，无粉化，无灰尘油污等。

四施工说明：使用时粉料和水的比例为：左右，先将适量的清水倒入容器中，然后加入粉料，用电动搅拌器搅拌成均匀无颗粒的浆状，放置分钟再搅拌一次可。一般批刮3遍，每遍厚度约为mm，第一遍批刮完成小时后方可进行第二次批刮，最后一遍完成1天内打磨，勿过度打磨以免影响强度。如需要亚光效果或打磨平面再涂其云

南腻子粉机器涂料的，应在刮完面层三四成干时压平接痕可，亚光效果容易打磨，但不如亮光坚硬。

腻子粉机器

五注意事项：适宜施工温度为 ，施工前若墙体过于干燥或吸水过快时，应提前湿润墙面至无明显水为准，可避免墙底材料异样引起的小泡。天气热和干燥时，腻子完成小时后，注意进行洒水养护2天，可防止腻子养身时间不足引起的脱粉现象，云南腻子粉机器还可加快碱性的消退。云南腻子粉机器适用涂料：内外墙乳胶漆，油性涂料，高粘度丙烯酸涂料及部分防腐涂料标配配置：机器一台，喷枪一把，喷嘴一个，喷嘴座一个，CM加长杆一根，米高压管一根，吸料管一根，说明书一本，小扳手一把，过滤网一片，压力表一个。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/BshIYunNanxbc05.html>