

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 宁波混泥土破碎

运用专用机械设备，耗资少，见效快，效率高宁波专业拆除楼房拆除，旧厂房拆除，民房拆除，水塔拆除，烟囱拆除，广告牌及各种高空拆除。

室内外墙体局部拆除/开门/开窗/静力施工无粉尘无污染不影响建筑物的主体结构，符合国家安全环保规则。宁波工程拆除工业设备拆除，废旧机械，车床，冲床，机床，流水线，电动机，报废车辆，叉车，电梯，大型锅炉，旧电器，变压器，压缩机，制冷机，清洗机，起重机，粉碎机，钢材，铁器，以及厂矿装潢内外拆除，废旧钢材，电缆，木地板，木门窗，下脚料，二手工业物资等。二使用方法（操作步骤：钻孔 搅拌 灌孔 开裂）合理的操作方案是我们使用无声膨胀剂的最关键环节，宁波混泥土破碎直接关系到膨胀效果。一般的使用方法如下：钻孔：钻孔设计说明如下，）孔径：-毫米（孔径越大，产生的膨胀压力越大，开裂时间越短，但孔径超过mm易发生冲孔）；）孔距：5-厘米（孔距越小，开裂时间越短。装药前请将孔内的粉尘或积水清理干净。配比和用量：膨胀剂用量：因材质不同，膨胀剂用量约为-0千克/立方米。．搅拌及装孔：将配比好的膨胀剂缓慢加入水中，边加入边搅拌，直到搅拌成糊状浆体（一次搅拌最好不超过公斤，这样比较好装孔），然后将搅拌好的浆体在分钟内倒入孔中（不用封口）。

为了降低膨胀剂装完后“冲孔或喷孔”的机率，夏天时尽量避开高温时装孔，尽量避开“被破碎物自身温度高”时装孔。

一般--小时后出现裂缝，若0小时后仍无裂缝，说明你设计的孔距偏大，应沿钻孔线再适当加孔并灌入本品。本产品根据石材开采和钢筋混凝土破坏使用时的温度分为三个型号，订购时应按实际施工温度选择合适的型号，不可互用。

三注意事项：为防止伤人事故，使用我公司产品必须配戴防护眼镜（防尘防冲击型PVC护目镜），并且在装好药小时之内，不得接近装好的药眼上面俯视(扑看)。

四郑重声明：如因违反本说明书其中任一条款内容而产生人身伤害和财物毁损的事故，本公司概不承担任何法律和经济责任。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/CAf5NingBot156C.html>