

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



小型移动破碎机

复合式破碎机破碎比度大，出料粒度可以任意调节，不受板锤衬板磨损的影响；无筛条设置，破碎水分含量高、含泥量大的物料时不易堵塞；采用弹性调节机构，进入不可破碎物可自动排出，不会造成设备损坏；轴承水平布置，寿命长，可以破碎温度高的物料（如水泥熟料）；本机转子体结构独特，破碎物料时，转子体几乎不磨损；后腔体设置有丝杆或液压开启机构，不用起主设备，可轻松更换易损件。二复合式破碎机工作原理：物料由机器上部垂直落入高速旋转的叶轮内，在高速离心力的作用下，与另一部分以伞状形式分流在叶轮四周的物料产生高速撞击与粉碎，物料在互相撞击后，又会在叶轮和机壳之间以物料形成涡流多次的互相撞击摩擦而粉碎，从下部直通排出，形成闭路多次循环，由筛分设备控制达到所要求的成品粒度。产品说明一用途：系列立式复合破碎机，是我公司科技人员根据市场需要，在吸取国内外先进细碎设备的基础上，研制成功的一种直通式可调细碎设备。该设备可广泛用于水泥耐火材料建材及人工制砂行业，对石灰石、河卵石、白云石、高炉渣、煤矸石、耐火材料等中硬度石料的细碎作业。二特点：该设备破碎比大，破碎水分含量高，对水分含量高的物料加工最为理想，出料粒度可任意调节，无筛条设置，含泥量大的物料不会堵塞，不可破碎物进入机体可自动排出，不会造成设备损坏。本机小型移动破碎机适用于矿山、冶金、建材、化工等行业，可以将大小不一的原料，破碎成颗粒均匀的小块，选矿设备配套，也可生路基石以及建筑石子的原料。鄂式破碎机简称鄂破，该系列产品具有

破碎比大产品粒度均匀结构简单工作可靠简便运营费用经济等特点。

鄂破机(颚破机)广泛运用于矿山冶炼建材公路铁路水利和化学工业等众多部门，破碎抗压强度不超过兆帕的各种物料。鄂式破碎机用途和使用范围：该系列鄂式破碎机（鄂破）主要用于冶金矿山化工水泥建筑耐火材料及陶瓷等工业部门作中碎和细碎各种中硬矿石和岩石用。该系列颚式破碎机（颚破）最适宜于破碎抗压强度不高于MPa（兆帕）的各种软硬矿石，被破碎物料的最大块度不得大于技术参数表所规定。颚式破碎机工作原理：该系列颚式破碎机（颚破）工作方式为曲动挤压型，其工作原理是：电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大，从而推动动颚板向固定颚板接近，与此同时物料被压碎或劈碎，达到破碎的目的；当动颚下行时，肘板与动颚夹角变小，动颚板在拉杆，弹簧的作用下，离开固定颚板，此时已破碎物料从破碎腔下口排出。在转子下部，设有筛板粉碎物料中大于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出，大于筛孔尺寸的粗粒级阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨，最后通过筛板排出机外。小型移动破碎机的设计宗旨是站在客户的立场，把消除破碎场地环境带给客户破碎作业的障碍作为首要的解决方案，并为客户提供高效低成本的项目运营硬件设施。YGE型移动式破碎站的卓越性能：PE系列高性能破碎机，与破碎机一体化的给料机和振动筛，筛下皮带机振动筛破碎机一体化的车载安装，转向牵引轴，便于公路运输及场地深入，车载安装支撑，设备场地驻扎快捷便利，车载式电动机及控制箱一体化YGE型移动式破碎站的用途及优点一体化整套机组一体化机组设备安装形式，消除了分体组件的繁杂场地基础设施安装作业，降低了物料工时消耗。机动性灵活YGE型粗碎移动破碎站车载地盘高，车体宽度小于运营半挂车，转弯半径小，便于普通公路行驶，更便于在破碎场区崎岖恶劣的道路环境中行驶。

降低物料运输费用YGE型粗碎移动破碎站，能够对物料进行第一线的现场破碎，免除了物料运离现场再破碎的中间环节，极大降低了物料的运输费用。

作业作用直接有效一体化的系列移动破碎站，可以独立使用，也可以针对客户对流程中的物料类型产品要求，提供更加灵活的工艺配置，满足用户移动破碎移动筛分等各种要求，使生成组织物流转运更加直接有效，成本达到最大化的降低。适应性强配置灵活YGE型粗碎移动破碎站，针对粗碎细碎筛分系统，可以单机组独立作业，也可以灵活组成系统配置机组联合作业。卸料斗侧出为筛分物料输送方式提供了多样配置的灵活性，一体化机组配置中的柴油发电机除给本机组供电外，小型移动破碎机还可以针对性的给流程系统配置机组联合供电。设备运行中，小型移动破碎机还要注意观察产品的质量产率当质量与产率不正常时，有可能发生破碎机筛分机的堵塞或筛面破损等故障。产品的简单而有效的低后坐力设计无需后坐力衰减或压力积储器，可有效地减低该机部件的振动，减少故障，并获得长久而高效的正常工作时间。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/KNNrXiaoXinguC1eW.html>