

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



山东大理石浙省煨烧高岭土

高岭土是无毒无味的白体质颜料，山东大理石浙省煨烧高岭土可替代部分钛，降低涂料产品成本，能提供部分遮盖力和良好的悬浮稳定性，在建筑涂料中已得到广泛的应用。该产品白度好颗粒细小粒径分布均匀，能够很好地应用到各类内墙涂料中，且对内墙涂料的涂膜外观耐碱性等其山东大理石浙省煨烧高岭土性能无不良影响，但能有效提高涂膜的遮盖性和涂料的贮存稳定性，取代其山东大理石浙省煨烧高岭土填料时可有效提高涂料的对比率（遮盖性），而对其山东大理石浙省煨烧高岭土性能无不良影响。产品各项性能和指标均达到世界上同行业同类产品，公司始终坚持质量方针和质量目标，严格执行质量体系的各项保证措施，确保为用户提供质优价廉的产品和称心满意的服务。煨烧高岭土是将精选的高岭土原矿经特殊工艺处理的产品，具有较完整的六片状结构良好的细度合理的粒度分布范围极佳的光散射性等特点。煨烧高岭土产品的应用：涂料乳胶漆水性涂料高光产品的应用煨烧高岭土专门作为功能性颜料扩展剂，表现出很高的遮盖力及良好的展性能，更可作为TiO₂扩展剂而有效地降低成本。产品颗粒细小粒径分布均匀，因此可广泛地应用于水性或溶剂型平光漆蛋壳光漆半光漆乳胶漆和特种涂料中。

平光低光泽涂料产品的应用煨烧高岭土特别推荐应用于平光和低光泽的建筑涂料中，可提供优异的遮盖力和展性能。与其山东大理石浙省煨烧高岭土同类产品相比，可替代更多的二氧化钛并保持涂料的漆膜性能，该产品

非常容易分散，因此在水性和溶剂性涂料体系均山东大理石浙省煨烧高岭土适用。

电泳漆产品的应用该产品专为高档电泳底漆应用而设计，其盐份比较低，并在与抗腐蚀颜料一起使用时提供良好的抗腐蚀性。山东大理石浙省煨烧高岭土非常易于用高速分散机分散，颗粒细和形态结构使山东大理石浙省煨烧高岭土非常适于作为TiO₂展剂，山东大理石浙省煨烧高岭土能赋予中间涂层和清漆层很高的平整度并改善鲜映性。因其筛余物较低，易于在双螺杆挤出机二辊机和其山东大理石浙省煨烧高岭土研磨设备散，吸油量较低使其能在很多应用中颜料含量较高。印刷油墨胶印油墨产品的应用该产品专用于印刷油墨中，山东大理石浙省煨烧高岭土适用于胶印油墨及其山东大理石浙省煨烧高岭土油墨，易于分散控制粘度并与润版液之间保持良好的水墨平衡。其独特的颗粒结构和处理方法能使油墨更易于在墨辊上转印和配，细微的粒径使其在水性和溶剂性油墨中都易于分散。造纸产品填料的应用煨烧高岭土是专门为纸张填料应用而设计的产品，可用于道林纸和机械木浆纸改善亮度遮盖力平整度和亲墨性，而对纸张和印刷光泽的影响降为最小。与其山东大理石浙省煨烧高岭土煨烧高岭土相比较，D-系列产品在高固含量时具有特别高剪切流变性，有助于提高涂布固含量并在干燥时降低能耗。在建筑涂料尤其是乳胶漆中，我公司的煨烧型硅酸铝产品作为功能型的添加剂详细发布询价单该产品的煨烧工艺相当关键，从多行业对产品的白度要求是越高越好，但是该产品的煨烧温度过低，使之煨烧不完全白度低，如温度过高，尽管产品白度高但是成分由原来的高岭土转化为莫来石，彻底改变了该产品的性能，我公司所选择的煨烧原料对这一工艺掌握控制得当，既使产品的白度达到所需的白度要求，同时山东大理石浙省煨烧高岭土还控制在高岭土应有的成分之中。

山东煨烧高岭土

执行标准GB/T-；产品代号：TT-105kg塑编袋以上所有数据都是真实的，但是客户必须在自己的实验室或者设备上上进行试验来确认，本公司不能做出任何承诺。

原产地淄博，规格（目数）-mm、-mm、-mm、1目、2目、2目（目数），二氧化硅含量2（%），加工类型煨烧高岭土，颜色白色，耐火度177（ ）。我们有年产吨的煨烧窑炉及颗粒料细粉加工生产线，一可根据用户需要生产不同品级不同规格的产品。

其产品具有杂质含量低，体积密度高，理化指标稳定，耐火性能好，加工粒度标准等特点，是制造优质耐火砖窑炉浇注料坩埚匣钵推板日用陶瓷及精密铸造砂的理想材料。原产地青州，规格（目数）（目数），二氧化硅

含量(%) (%) , 加工类型煨烧高岭土, 用途陶瓷高岭土, 颜色白色, 莫氏硬度-C, 耐火度()。特别是最近几年, 现代科学技术飞速发展, 使得高岭土的应用领域更加广泛, 一些高新技术领域开始大量运用高岭土作为新材料, 甚至原子反应堆航天飞机和宇宙飞船的耐高温瓷器部件, 也用高岭土制成。对于涂布纸和纸板(主要包括轻量涂布纸铜版纸和涂布纸板), 除了需要填料外, 山东大理石浙省煨烧高岭土还需要颜料, 填颜料用的高岭土所占比重为纸重的-%。

高岭土应用于造纸, 能够给予纸张良好的覆盖性能和良好的涂布光泽性能, 山东大理石浙省煨烧高岭土还能增加纸张的白度不透明度, 光滑度及印刷适性, 极大改善纸张的质量耐火度与高岭土的化学组成有关, 纯的高岭土的耐火度一般在 左右, 当水云母长石含量多, 钾钠铁含量高时, 耐火度降低, 高岭土的耐火度最低不小于。

原文地址 : <http://jawcrusher.biz/ptsb/05tvShanDongmFYGz.html>