

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



1750断头圆锥破碎机

电动机功率应用领域广泛用于矿山行业,冶金行业,建筑行业,筑路行业,化学行业及硅酸盐行业，1750断头圆锥破碎机适用于破碎坚硬与中硬矿石及岩石粉碎程度细磨机作用对象石料型号PYB圆锥破应用领域弹簧圆锥破碎机广泛应用于冶金工业建筑工业筑路工业化学工业及磷酸盐工业等。给料粒度电动机功率应用领域广泛应用于金属与非金属矿水泥厂建筑冶金交通砂石骨料生产等行业粉碎程度中碎机最大进料边长mm作用对象用于铁矿石金矿石有色金属矿石花岗岩玄武岩辉绿岩石英岩等坚硬中硬矿石及岩石型号PYZ应用领域广泛应用在冶金工业建材工业筑路工业化学工业与硅酸工业中，1750断头圆锥破碎机适用于破碎中等和中等以上硬度的各种矿石和岩石。给料粒度型号PYD应用领域圆锥破广泛用于矿山行业冶金行业建筑行业筑路行业化学行业及硅酸盐行业，1750断头圆锥破碎机适用于破碎坚硬与中硬矿石及岩石，如铁矿石石灰石铜矿石石英花岗岩砂岩等。

)首先按油泵按钮，开动油泵后，待油压正常达到要求（-MP）及回油正常时,打开冷却水,水压要低于油压MP)打开水封管,检查循环状况,水中应无油)设备开动-分钟后,认为运转正常,可开始少量给矿,渐到全负荷停车方法)停车前必须先停止给矿，待破碎机内矿石处理完毕，方可按动停止按钮停车。

回油温度一般不超过，各轴承温度不超过 注意观察设备运转情况，有无震动，声音是否正常。检修内容)小

修I检查轴承锥形套偏心套机座衬套底断轴承伞齿轮等润滑磨损情况,并调整间隙。IV滑动轴承的轴承和轴的配合顶间隙应为0.4—0.4mm,侧间隙0-0mm,接触点为一点开好油槽。IX球面轴承与破碎锥球面接触宽度应为球面轴承半径的1/3,接触点每平方厘米不小于一点,并应沿内周保持0.5-1mm的楔形间隙。X必须将进水孔出水孔环形封槽喷水小孔点的矿粉铁锈生污等清理干净,喷水孔不得任意扩大或减少,防尘圈与破碎圆锥的防尘环间隙应为1.5-2mm。

圆锥破碎机

XII进行试运转,空车运行1-2分钟,各部应无异常震动和响声,支承环应无乱晃乱跳现象,机座振幅不大于0.5mm。1750断头圆锥破碎机的破碎锥具有较高的摆动次数和较大的摆动行程,因而在破碎腔内的矿石是受大行程的快速冲击,又因在破碎腔的下部设有一定长度的平行碎矿区,能保证矿石在平行区内至少被破碎一次。因此,此圆锥破碎机具有破碎比大,产量高,功耗少,产品粒度均匀和适于破碎各种硬度矿石等优点,所以,这种破碎机得到广泛的应用。

当被卡死停车后,其破碎腔内堆满矿石,需把漏斗部分拆除,用人工清理矿石,如果遇到卡死铁块,就需要用割枪割掉,既影响正常开车,又增加工人的劳动强度。此圆锥破碎机主要的易损件是动锥衬板和定锥衬板,由于拆装工序比较复杂,加上使用的充填料锌合金浇灌起来比较麻烦,所以必须备用一套调整环装置和主轴装置。由于防尘水管容易堵塞,大量的灰尘进入稀油站,润滑油污染严重,一般在个月左右就更换一次润滑油,污染的润滑油经常会导致油泵的损坏。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/09kX17kUKjN.html>