

免责声明：上海矿山破碎机网: <http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



粉煤灰陶粒和陶砂生产工艺

以工业废料粉煤为主要原料，加入一定量胶结料和水，经加工成球烧结而成的，其粒径为mm以上的轻粗骨料称为烧结粉煤灰陶料（以下简称粉煤灰陶料）；粒径小于mm的轻细骨料称为粉煤灰陶砂。粉煤灰陶料和陶砂粉煤灰陶料和陶砂生产工艺适用于结构保温用的结构用的轻骨料混凝土，也可用于保温用的轻骨料混凝土，也可用于保温用的轻骨料混凝土。技术要求.粉煤灰陶料..粉煤灰陶料分为以下三料级：~0mm；0~mm；~mm。表筛孔尺寸DminDmaxDmax累计筛余（按重量计），%<粉煤灰陶料的松散容重等级应按表划分，其实际松散容重的变展览纱数应不大于。表容重等级松散容重范围(kg/m)~粉煤灰陶料筒压强度与容重等级的关系应符合表的规定。表容重等级筒压强度kgf/cmMPa<<<粉煤灰陶粒的吸水率不应于%。粉煤灰陶粒的抗冻性，经次冻融循环后的重量损失不应大于%；也可用硫酸钠溶液法测定其坚固性，经五次特环试验后的重量损失不应大于%。表项目名称指标硫酸盐（按SO计，%）氯盐（按Cl-计，%）含泥量（%）有机杂质（用比色法检验）<<<不深于标准色除满足上述各项技术要求外，粉煤灰陶粒同时达到下列三项指标者为特级品：a筛孔尺寸为/Dmax的累计筛余（按重量百分比计）应在0%~%范围内；b容重等级小于级；c相应的筒压强度提高一级，且其变异系数不大于0。表筛孔尺寸(mm)累计筛余（按重量计，%）>~<陶砂的松散容重应满足表的要求。

生产粉煤灰工艺

表容重等级松散容重范围 (kg/m) ~~~9001.2.陶砂的烧失量不应大于%。

空隙率软化系数抗冻性（或坚固性）安定性（煮沸重量损失）烧失量及有害物质含量等的检验，每季度不得少于一次。检验后，符合标准有关规定要求者为合格品；若其中任一项不符合时，则应重新从同一批中加倍取样，对该项进行复检，复检后仍不符合本标准要求时，则该批产品为等外品；达到第款要求者，则为特级品。

可根据需方的要求，供需双方共同商定，从交货时的该批产品中，按GB-《轻骨料试验方法》第章的规定，抽取备查样品。需方对检验结果有异议时，可将备查样品委托专门检验机构，或双方同意的第三方，按本标准要求
进行仲裁。生产厂应保证粉煤灰陶粒及陶砂的质量符合本标准的要求，并按批签发出厂合格证，其内容包括：a
厂名；b合格证编号及日期；c商品名称和级别；d性能检验结果（按本标准第33条）；e供货数量（按体积计）

。若需方要求时，供方应提供其他性能检验结果（按本标准第条）；堆放和运输.1粉煤灰陶粒及陶砂应按容重等级和级别分别堆放和运输。附录粉煤灰陶粒的强度标号（参考件）粉煤灰陶粒的强度标号与其容重等级的关系，宜满足下表的要求：容重等级强度标号~~~注：强度标号是指用该轻粗骨料，按GB-《轻骨料试验方法》第章所得的混凝土合理强度值。以工业废料粉煤为主要原料，加入一定量胶结料和水，经加工成球烧结而成的，其粒径为mm地坪网资讯本标准粉煤灰陶粒和陶砂生产工艺适用于烧结粉煤灰陶粒及陶砂。

除满足上述各项技术要求外，粉煤灰陶粒同时达到下列三项指标者为特级品：a筛孔尺寸为/Dmax的累计筛余（按重量百分比计）应在%~%范围内；b容重等级小于级；c相应的筒压强度提高一级，且其变异系数不大于03

。原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/PA24FenMeigLCX.html>