

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 220V电磁振动器及安装尺寸

一CZ电磁仓壁振动器用途及特点：CZ型仓壁振动器是靠高频振动和冲击力，有效地消除物料由于内摩擦，潮解，带电成份偏析等原因而引起的堵塞搭拱现象，使物料从料仓口顺利排出。二CZ电磁仓壁振动器型号技术参数表：CZ电磁仓壁振动器安装位置：圆锥形料仓：振动器应安装在料仓下部沿仓高/或小于/的位置上。平底中心出口料仓：由于静止角的原因，物料在底部会产生死角，形成料仓底，故振动器应安装在静止角斜面与料仓侧面相交点稍高的位置。

有垂直侧面的料仓：振动器应安装在与垂直面相对的侧面，靠近出口端沿仓高/或小于/处。木制料仓：不应把振动器直接安装在仓壁上，而应在料仓里衬上块钢板，作为振动板。斜面槽：对于厚度小于-5毫米的料槽，若在中心线靠下一点的部位安装，便会在料槽下端产生强烈的振动。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/SPrq22MUNvT.html>