

二灰碎石的粉煤灰什么要求

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



二灰碎石的粉煤灰什么要求

二灰碎石(底)基层粉煤灰的要求xhf发布于0--浏览人次粉煤灰的各项指标应符合“公路路面基层施工技术规范(JTJ4-)”中的各项要求： $Al_2O_3+SiO_2$ 的含量应大于%，烧失量应小于等于0%。

粉煤灰进场后，应注意采取必要的保护措施，水分损失过多时容易“扬尘”，对周围造成污染；遇大雨很容易被淋透，造成因含水量过高而不能拌和，影响施工。粉煤灰的特性及成分粉煤灰的主要化学成分为酸性氧化物 SiO_2 (氧化硅)和 Al_2O_3 (氧化铝)，物理性能表明粉煤灰是由磁性微粒及粒度较细的不规则玻璃体组成的松散体，本身不具有胶凝性，但在加水以后与碱金属或碱土金属反应生成胶凝性物质。在道路工程中充分利用粉煤灰的化学性质和物理特性作掺和料，在石灰碱性激发剂作用下生成水硬性胶凝物质，与一定级配的石料形成强度高水稳定性好的道路基层。在《公路路基基层施工技术规范》中对粉煤灰有明确的规定和要求，粉煤灰中 $SiO_2+Al_2O_3$ 和 Fe_2O_3 的总含量应大于%，烧失量不大于0%，粉煤灰的比表面积应大于 $500cm^2/g$ (或%通过0.075mm筛孔，%通过0.425mm筛孔)。对集料级配组成的要求按照《公路路基基层施工技术规范》要求，采用二灰级配集料做基层时，石灰与粉煤灰的比例可用1-，石灰粉煤灰与集料的比例是1-0.8，集料的最大粒径不应超过mm。

原文地址：<http://www.jawcrusher.biz/ptsb/TwWKErHuieKm43.html>