

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



转载机用破碎机,转载机用碎石机

二准备，检查与处理第条准备：. 工具：扳手，钳子螺丝刀，小锤铁锹等；. 必要的备品配件：各种短接链，链环，螺栓，螺母破碎机的保险销子等；. 润滑油，透平油。合上磁力起动机手把送电；. 手按按钮点开二三次；. 起动，空转~周；. 转载机破碎机联合运转；. 检查无异常，发出开机信号。第条运行中机械和电动机要无震动，声音和温度要正常，各轴承温度不超过，电动机温度不得超过厂家规定。第条转载机的链条松紧必须一致；在满负荷情况下，链条松紧量不允许超过两个链环长度，不得有卡链跳链现象。 . 清理机尾机身两侧及过桥下的浮煤，浮矸；. 保护好电缆，水管油管，并吊挂整齐；. 检查巷道支护，在确保安全的情况下推移转载机；. 行走小车与带式输送机机尾架要接触良好，不跑偏；移设后搭接良好，防止大块煤矸砸伤胶带，保证煤流畅通；. 移完转载机后，机头机尾要保持平，直，稳，千斤顶活塞杆要收回。

四收尾工作第条工作面采煤机停止割煤，推移工作面刮板输送机后，把刮板输送机，破碎机和转载机内的煤全部拉完。刮板输送机转载机破碎机检修工确认内容刮板输送机转载机破碎机检修工必须经过培训，考试合格，持证上岗。对刮板输送机和桥式转载机，检查电机减速机液力耦合器等传动装置的运转声音是否正常，油位油质是否符合规定。

破碎机转载

公司位于郑州国家高新技术开发区科学大道号，始建于年，占地面积近公顷，已有近年的矿山机械设备生产历史。公司拥有一批实力雄厚的开发生产工作人员，他们吸取国内外经验优化设计，以“为客户服务”为宗旨，以“高质量高标准”为目标，从生产设计原材料采购到加工生产，注重每一个环节和细节，从而生产出更好的设备，让每一位客户获取更高的经济效益。岗位标准：转载机破碎机司机必须经过培训，达到三懂(懂结构懂性能懂原理)四会（会使用会维护会保养会处理故障），经培训考试合格，取得合格证后，方准上岗操作。工作标准：（一）准备检查与处理准备：工具扳手钳子螺丝刀小锤铁锹等；必要的备品配件：各种短接链链环螺栓螺母破碎机的保险销子等；润滑油透平油。（二）操作及其注意事项试运转：合上磁力起动器手把送电；手按按钮点开二三次；起动，空转1~周；转载机破碎机联合运转；检查无异常，发出开机信号。移转载机：清理机尾机身两侧及过桥下的浮煤浮矸；保护好电缆水管油管，并吊挂整齐；检查巷道支护，在确保安全的情况下推移转载机；行走小车与带式输送机机尾架要接触良好，不跑偏，移设后搭接良好，防止大块煤矸砸伤胶带，保证煤流畅通；移完转载机后，机头机尾要保持平直稳，千斤顶活塞杆要收回。

转载机破碎

（三）收尾工作工作面采煤机停止割煤，推移工作面刮板输送机后，把刮板输送机破碎机和转载机内的煤全部拉完。技术标准：运行中机械和电动机要无震动，声音和温度要正常，各轴承温度不超过度，电动机的温度不得超过厂家规定。

转载机的机尾保护等安全装置必须保证完好螺丝紧固，齐全完好，机头机尾电机减速机，挡煤板铲煤板齿条，电缆槽破碎机，护轴板分链器，链条螺丝齐全紧固。更换紧固连结环锯齿环和刮煤棒以及螺丝时，必须在机头部位处作业，严禁在转载机破碎机进口或其转载机用破碎机,转载机用碎石机部位作业，防止开关误动作将人拉入破碎机内和片帮煤伤人。开机前，司机必须检查皮带是否开动破碎机是否开启，冷却水阀门是否开启，转载机破碎机附近是否有人作业,在确认无任何安全隐患的前提下，方准开机。

拉移转载机前，必须认真检查机头两帮及顶板的帮顶情况，转载机用破碎机,转载机用碎石机还要检查电机接线嘴和电缆距离超前支护的距离是否安全可靠。

按照三机安装工艺流程，核实三机部件的完好和齐全，同时逐件分类装运，对于裸露的部件，应用棉纱胶皮包垫，防止装车运输碰撞，影响安装质量。安装溜子机头时要用m长的#矿工钢沿走向架设一梁四柱起吊抬棚，安装机巷设备时要用m长的#矿工钢沿倾向架设一梁四柱起吊抬棚，安装溜槽电缆槽时用工作面已安装好的支架的顶梁作为起吊装置。三刮板输送机的安装方法及注意事项刮板输送机的安装顺序为：装机头——铺设底链——安装中部槽——安装机尾过渡支架——安装刮板输送机机尾——安装上链——预紧刮板链。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/XjyKZhuanZaiCcnx5.html>