

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



选砂机械设备

水洗砂设备特点我厂生产的系列水洗砂机械，可清洗分离砂石中的石粉泥土，其新颖的密封结构，可靠的传动装置，确保了清洗脱水的效果。

广泛应用于建筑工地砂石厂水电站混凝土大坝工地等多种行业，选砂机械设备具有洗净度高，结构合理，处理量大，功耗小，洗砂过程中砂子流失少，尤其是洗沙设备传动部分均与水砂隔离，故其故障率大大低于目前常用旱地洗沙设备，是国内洗砂行业升级换代的最佳选择。公司与广州大学环境与工程学院，广西冶金研究院，国家黄金管理局哈尔滨黄金研究院等国内著名的科研院所建立了良好的合作关系；拥有力拓管理团队力拓技术开发团队力拓产品销售团队和力拓实验室四个年轻团队。

值得借鉴的新技术和趋向主要有永冻层内砂金矿的冬季无支护坑采;通过降低筛分粒度和施加各种振动,改善溜槽作业过程和指标;运用金的放射性同位素示踪,检测砂金洗选回收率和各粒级的金回收率;因黄金市场和生产要素变化,出现了陆上可移式采选厂逐渐取代采金船的趋向。为了在生产中获得较好的选别指标和经济效果,选矿工艺流程试验方案的确定应根据以下几方面情况考虑:原矿的矿物组成和物理性质;矿床的规模大小;生产规模大小。

目前我国砂金生产中常用的重选设备有：溜槽各种类型跳汰机摇床，近年离心选矿设备在砂金选矿中也得到广泛应用，并且取得了较好指标。为了改善砂金的选矿作业条件和提高选矿指标，一些科研设计生产单位和大专院校正在研究应用一些较高效率砂金选矿设备，如横流皮带溜槽短锥水力旋流器振动溜槽等，都有着广泛的应用前景。

目前，我国许多砂金矿山普遍采用大型固定溜槽进行粗选，其粗精矿可单独采用淘金盘或小型固定溜槽加淘金盘进行精选。国外大都用圆锥选矿机螺旋选矿机和罗斯溜槽不消耗懂管理处理量大等优点外，选砂机械设备还有降低劳动强度强化细粒级回收和易于搬迁等优点。

金矿设备，选砂金矿设备是选别矿金砂的主要设备，选砂机械设备对细粒金也有较好的选别效果，在工业生产中选别砂金矿时金的回收率可以达到90%。此外洪水的威胁同一矿体厚度与埋藏深度的较大变化给建船带来的种种不利，再加上外部建设条件困难，投资增幅越来越大，开采日趋复杂。根据我国金矿设备，选砂金矿设备生产实践，消化引进国外先进技术，采金船的选金从单一固定溜槽发展到可动胶带溜槽全淘汰流程。

直流电动机可探硅传动供电装置液压传动工业电视在采金船上的应用，提高了采金船的装备水平，桩柱-首绳式采金船成功地用于开采砂金矿有利于采后复田。在采金船开拓法中，广泛地应用基坑开拓法，在常规基坑的基础上，在一个建船场地同时建造两只采金船，应用了公用基坑；在地下水涌水量大的矿体上建船时采用了主付基坑码头式基坑；在浅矿体上采用全基坑；北方冬季建造采金船在冰上建造平底船；码头基坑在岸上建造平底船采用滑道下水和气囊下水，施工方便，减少基坑平整工程量和排水设备。

砂机械设备

在采准方面，应用盖草法防止季节冻土，试验松动爆破法处理季节冻土取得了一定的经验，在露天机械化采场永冻砂矿当年剥离解冻呼玛县有成功经验，在兴隆金矿应用裂土推土工艺，尤其是应用大型推土机机群作业，不仅能解决采前解冰的需要，而且选砂机械设备还可以加强剥离起到强化开采的作用。在采矿工艺方面，罕达气金矿成功地开采大坡度的砂金矿体，在四川白水金矿开采中为大型采金船过江积累了经验。在环境保护方面，吉林延边采金船首先应用淤泥沉降池进行污水净化，到目前为止，这种污水处理工艺已在船采矿山普遍应用。DZSF系列直线振动筛我厂生产的DZSF系列直线筛是与中国矿业学院联合设计制造，多年来我厂工程技术人员广泛听取用户反馈信息，不断对产品设计进行改进，多次对技术参数进行优化。

当两台振动电机做同步反向旋转时，其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消，在垂直于电

机轴的方向叠为一合力，因此筛机的运动轨迹为一直线。

两电机轴相对筛面在垂直方向有一倾角，在激振力和物料自重力的合力作用下，物料在筛面上被抛起跳跃或向前作直线运动，从而达到对物料进行筛选和分级的目的。

设备机械

二工作特点该产品筛分精度高处理量大结构简单耗能少噪音低筛网使用寿命长密封性好无粉尘溢散维修方便可用于流水线生产中的自动化作业。

电机台座：安装振动电机，使用前连接螺钉必须拧紧，特别是新筛机试用前三天必须反复紧固，以免松动造成事故。支架：由四个支柱和两个槽钢组成，支持着筛箱，安装时支柱必须垂直与地面，两支柱下面的槽钢应相互平行。如不打专用地基，应在工作台与设备机座之间敷设防振橡胶板，在使用前必须给设备配置安全可靠的接地保护线。新筛机安装好以后，应按以下要求检查：检查振动电机绕组对地的绝缘电阻，若 $< M \Omega$ 必须烘干后方能使用。筛体和机座上下弹簧座圈上，弹簧应完全垂直嵌入弹簧座圈，以保证筛体平衡，筛机的振动部分切勿与机外其选砂机械设备物体有任何硬性连接或接触。闭合电源开关，确认振动电机同步反向旋转，进行一分钟空运转，设备在运行时如有异常声音，应迅速关机进行检查处理。设备运转正常后，可将少量需筛分的物料通过进料口设入筛机内，确认物料向出料口方向行进，然后逐渐增加到所需和所能承受的给料量。物料下落时，不得有大的冲击，以免损坏筛网，特殊情况下（如物料粒度相差悬殊大物料比重大等）应在进料口上加一层较粗的筛网作缓冲。

大料和尾料通过滚筒筛排走,通过固定溜槽的浮选将泥浆沙子通过水力作用带走,金留在固定溜槽上的沾金毯上。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/ZrcbXuanShazDNcl.html>