

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### HL4PG4300破碎机检修规程

宙斯人秉承创新卓越团结敬业的企业精神，铸造出一批批质量过硬，性能卓越的名优产品，以使数万计的抚慰用户遍布全国各省市自治区及东南亚国家。大修：解体检查清洗，测量，根据磨损情况，修理或更换大齿轮中空轴球面瓦转动轴小齿轮及筒体，修理更换电器元件，电器设备大修后，必须进行试运行验收工作。二主要部件检修标准及要求更换衬板时，必须检查定锥和动锥上与衬板的配合面，磨去动锥和定锥上的任何刻痕或毛刺，清理新衬板上的防锈层，确保衬板与锥体无间隙紧密配合。

换衬板时，HL4PG4300破碎机检修规程还必须检查定锥调整环及锁紧环螺纹的磨损情况，齿螺纹的损坏主要是由破碎机频繁过载或过铁引起调整环跳动所造成的。更换动锥下铜套及偏心套衬套时，必须先检查动锥锥体内径及偏心套内径是否符合标准要求，然后再安装新衬套。安装新铜套时，必须用干冰或液氮对新铜套进行冷却至少小时，自由安装入锥体及偏心套内，不能采取锤击或压入方式进行安装。

PEM型破碎机检修工艺规程绪论为适应我集团矿井综合机械化采煤生产的需要确保综机设备的检修质量参照煤炭工业管理局颁发的《煤炭机电设备的检修标准》中的有关规定及PEM000650行破碎机的技术性能编写本规程。分解工艺.1注意事项.1.1设备进厂后必须先进行冲洗清理清理煤泥及其他杂物.1.分解下来的传动装置减速器

联接罩及各部件应分类按次序吊运到指定的地点或工位分解一件吊一件.1.3分解时应尽可能的使用专用工具保护好各密封面连接面销轴中心孔轴端头裸露加工面及装配孔.1.4各种长连接螺栓要尽可能的完好分解下来以备修复后二次使用.分解工艺..1打开连接螺栓拆下进料口总成..退出上楔销及夹紧块连接件拆下大小横梁及保护..3。鄂式的维护与保养：鄂式是最普遍使用的碎石设备，先帅机械根据以往客户所反应的问题进行了分析和总结，得出的结论是：首先，要时常留意和及时做好摩擦面的润滑工作；其次，加入轴承座内的润滑脂的容积要适量，。

另外，就是鄂式破碎机润滑容积，加入多少合适多长时间更换一次合适呢？先帅机械的总工程师根据自己以往的经验，经过研究，。需要说明的两点就是，其一鄂式破碎机所采用的润滑脂，应根据使用地点气温等条件来决定，一般可采用钙基钠基或钙钠基润滑脂；其是较容易忽视的一点，每天停机时，要对轴承试温，温度过高时要对其注油，HL4PG4300破碎机检修规程还要定期检查皮带轮配重位置是否在同一直线。二主要部件检修标准及要求更换衬板时必须检查定锥和动锥上与衬板的配合面磨去动锥和定锥上的任何刻痕或毛刺清理新衬板上的防锈层确保衬板与锥体无间隙紧密配合。

选矿设备鄂式破碎机检修规程：一检修周期：小修-个月；中修-4个月；大修-0个月。(三)检修质量标准机座吊装机座时，在与球面轴承座配合的机座环形加工面上，用水平仪其圆周均分四点测出机座水平度偏差每米应小于0mm修理机座时，机座梯形面堆焊加工，机座筋开裂焊接，中心孔烧焊加工以及机座弹簧栓孔镶套，均应保证焊接及加工质量，符合图纸要求。)首先按油泵按钮，开动油泵后，待油压正常达到要求（-MP）及回油正常时，打开冷却水,水压要低于油压MP)打开水封管,检查循环状况,水中应无油)设备开动-分钟后,认为运转正常,可开始少量给矿,渐到全负荷(停车方法)停车前必须先停止给矿，待破碎机内矿石处理完毕，方可按动停止按钮停车。

工作时，电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时，肘板和动颚间夹角变大，从而推动动颚板向定颚板接近，物料通过两颚板之间的挤压搓碾等实现多重破碎；当动颚下行时，肘板和动颚间夹角变小，动颚板在拉杆弹簧的作用下离开定颚板，已破碎物料在重力的作用下，经颚腔下部的出料口自由卸出。PF-反击式破碎机开机前的准备：开机前先加号抗磨液压油至液位/位置，然后将集成块接头拧紧，将三通胶管分别连接完成，最后用快速接头将液压站与油缸接好。主要部件检修标准及要求.1更换衬板时，必须检查定锥和动锥上与衬板的配合面，磨去动锥和定锥上的任何刻痕或毛刺，清理新衬板上的防锈层，确保衬板与锥体无间隙紧密配合。

随着科技和国民经济的不断发展，萤石已成为现代工业中重要的矿物原料，许多发达国家把HL4PG4300破碎机检修规程作为一种重要的战略物资进行储备。运转条件：.1必须具备完善的安全保护控制联锁油压调整装置，并装有全部需用的，灵敏可靠的计器仪表装置。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/d6FSHLlwRsf.html>