

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



砂浆养护方法

正确处理墙体表面，对获得最佳抹灰效果甚为重要。—DP砂浆的施工方法：墙体表面应先清洁：清除灰尘油渍及其砂浆养护方法污垢。材料搅拌：加入定量的清洁水拌合水（灰水比=：0.4~0.7），用适当型号的搅拌机搅拌~min，让砂浆与水充分拌和至没有结团块状为止，可施工。人工做作业时，使用木质磨板配合直边大刮尺（或冲筋）进行初步找平，然后再用钢灰匙将表面收光抹平；机械喷涂时，把已搅拌好的灰料倒入喷浆机的容器内，直接均匀地喷涂到墙面上。

DP砂浆安全：施工完毕，皮肤如粘上浆，及时用清水冲洗，如不慎入眼，应用大量清洁水冲洗，并及时就医处理。

覆盖浇水养护应在砂浆浇筑完毕后-小时内用草帘锯末湿砂等适当材料将砂浆给以覆盖，并经常浇水保持湿润，浇水养护日期不得少于昼夜，每日浇水次数以能保持砂浆具有足够的湿润状态为宜，一般气温在 以上时，在砂浆浇筑后最初三昼夜中，白天至少每小时浇水一次，夜间也应浇水两次，在以后的养护中，每昼夜应浇水次数左右，在干燥气候条件下，浇水次数应适当增加，大面积的楼板可以采用蓄水养护。

塑料薄膜养护是以塑料薄膜为覆盖物，使砂浆与空气隔绝，水分不再被蒸发，水泥靠砂浆中水分完成水化作用

而凝结硬化。

砂浆试块的养护：a标准养护的条件：水泥混合砂浆温度应为 ，相对湿度%~%；水泥砂浆和微沫砂浆温度应为 ，相对湿度%以上。水泥砂浆找平层，施工后两个小时，出现几道裂缝，温度左右，这是什么原因造成的啊？是不是配合比出问题，砂浆养护方法还有，这个要不要采取什么养护措施？请指教！~~~~~以下是引用huangwenbin在--060507.0发表的内容：水泥砂浆找平层，施工后两个小时，出现几道裂缝，温度左右，这是什么原因造成的啊？是不是配合比出问题，砂浆养护方法还有，这个要不要采取什么养护措施？请指教！~~~~~楼说得好！再增加条 - - ，基层要充分湿润！，沙子的含泥量要控制哦。再有砂浆构件一般都表面积大，与空气的接触面充分；构件厚度较之表面面积来说非常小，所以，这就限制了砂浆构件因为自身水化温度差产生收缩应力而导致开裂的可能。

配合比有问题，水泥用量可能不够；收面有问题，没有提浆压光；施工前基层没有润湿，凿毛；提高和易性，可以采用混合砂浆，保证施工质量。

解答：砂浆试块的养护：a标准养护的条件：水泥混合砂浆温度应为 ，相对湿度%~%；水泥砂浆和微沫砂浆温度应为 ，相对湿度%以上。责任编辑：天蓝延伸阅读：砂浆试块养护房建工程收藏分享：论坛system奖励于--7070中砌筑砂浆的养护根据季节的不同使用的方法也有所不同，夏天的时候在砌筑前砖一定要把水浇到 ，砌筑完以后根据气温的高低对墙浇水养护每天 次。在冬天同样需要养护，但是侧重点不同，不能像夏天一样浇水，那样不但起不到养护的作用反而起到反作用，冬天要做好保温。三制作试块所用材料，必须与施工所用材料一致，不得加料补做，并在监理（建设）单位见证人的监督下制作实施。四如果试块强度没有达到设计强度，应立报告公司技术部门监理（建设）单位和设计单位，共同分析原因，商讨补强措施，并做好记录。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/d6s2ShaJianglvZbX.html>