

矿渣立磨和生产企业,矿渣立磨外观图

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



矿渣立磨和生产企业,矿渣立磨外观图

立式磨粉机在生产过程中会产生粉尘的飞扬，不仅污染环境也造成了物料的损失，所以立磨机生产工艺配备高效的除尘设备是一个该不容缓的问题。除广泛应于各种型号立磨机除尘系统外，矿渣立磨和生产企业,矿渣立磨外观图还是机顶和机底等分散扬尘点的首选除尘设备，可广泛用于各种破碎筛分设备粉尘的净化。二立磨机脉冲袋式除尘器工作原理：除尘器进风口与立磨机出风口相连接，含尘气体通过箱体侧部进风口进入灰斗，当气流撞击导流板转向尘气袋室时，较粗颗粒直接下落到灰斗底部，细粉尘随气流上升，在气流穿过滤袋时，粉尘被阻留在滤袋表面，净化后的气体通过各除尘布袋汇集到净气箱内，再由各出风口蝶阀进入净气排风通道排出。进入公司黄页泊头市盛景除尘设备有限公司泊头市盛景除尘设备有限公司有名(泊头华宇环保有限公司)位于中国节能环保设备之乡—泊头市。

泊头市位于河北省东南部，北依京津，东临渤海，南接齐鲁，距北京市公里，距塘沽港公里，距黄骅港公里。我公司技术力量雄厚，主营布袋除尘器，静电除尘器，旋风除尘器，湿式除尘器，脱硫除尘器，电袋复合式除尘器，煤粉机，燃烧器，波纹管补偿器，阀门及除尘配件。

矿渣立磨

重工的矿渣微粉立磨和矿渣微粉生产线是矿渣微粉的主要粉磨加工设备，其中矿渣微粉立磨技术先进功能齐全，集细碎烘干粉磨选粉输送于一体，具有占地面积小工艺流程简单粉磨效率高能耗低噪音小烘干能力大产品细度易调节运行可靠等优点，矿渣微粉生产线更是各级破碎磨粉设备的完美组合，粉磨效率更高，产量更大，非常适合大规模的矿渣粉磨加工，能满足客户的多种加工需求。本文从已经成功运行各项指标都达到了设计要求，并且远高于设计值的神箍HRM矿渣立磨运行经验中，总结出在保证高运转率的前提下，从磨机优化工艺设备管理等方面降低电耗热耗磨耗的各项措施。焦作神箍制动器有限公司是专业生产立式磨机磨煤机矿渣立磨的公司，专门负责立磨的系统设计开发和制造销售工作。从年第一台国产矿渣立磨销售至今，神箍HRM矿渣立磨已经累积多台，形成了自主知识产权系列产品，能够满足年产~万t的系统要求。作为专业的立磨设备供应商和服务商，粉体公司不仅提供优良的设备，同时提供优质的售后服务，延伸自己的服务范围，为客户利益最大化提供帮助。神箍HRM矿渣立磨系统介绍图标准的矿渣粉磨工艺流程图，矿渣粉磨系统主要由以下几部分组成：原料中转及输送系统粉磨系统外循环系统成品收集系统供风系统供热系统。神箍HRM650矿渣立磨系统优化在粉磨系统中。评价立磨性能的指标主要包括：产量质量电耗热耗磨耗运转率及其他。技术参数表为神箍HRM矿渣立磨的技术参数。设计产量为 t/h。年产量万t，允许的最大水分为5%，成品比表面积可以灵活调整。

表矿渣立磨的技术参数运行指标对于企业来讲，最重要的就是经济指标，每吨矿粉的利润，而为了将神箍HRM矿渣立磨用户的利润最大化,我们的目标是如何降低每吨矿粉的运行成本,电耗热耗和磨耗，同时提高设备的运转率。

从表可以看出，首先各个工厂的产量均达到并超过了设计产量,工厂I的台时产量达到了t左右，年运转率达到了%以上，超过了设计值近0%，为工厂带来了超额利润。

工厂通过在矿渣中添加炉渣的混合材,炉渣掺量达到了%，投料量达到了0~t/h。产品合格，有效地降低了成本。表各工厂产量统计表表各工厂磨损情况统计表不同原料和耐磨材质的磨耗对比表各厂全厂综合电耗的统计表各厂热耗的统计矿渣与传统水泥厂原料相比,除了易磨性较差外，磨蚀性也不好。从表表可以看出，不同耐磨材质对应不同原料的磨损量统计，目前广泛采用的堆焊材料的磨耗最低，高炉矿渣的磨耗统计为~g/t。表为神箍HRM矿渣立磨的磨耗统计，堆焊周期都达到并超过了设计值，h，金属磨耗为g/t左右,并且通过粉体公司的排铁技术，能够有效地降低金属磨耗。很多矿渣磨企业全厂只有一块总电表，没有对磨机主电机和选粉机设单独的电表，所以我们对全厂的综合用电进行了统计。从表可以看到，各个厂的全厂电耗略有不同，和系统配置及操

作参数等有关,电耗在~1kWh/t之间(包括生活办公用电)。另外一个重要的经济指标就是热耗,各个工厂的燃料有所不同,有用高炉煤气,也有用焦炉煤气的,矿渣立磨和生产企业,矿渣立磨外观图还有烧煤的,当然他们的热值也会有所不同,表给出了几家工厂的热消耗情况。磨机本体电耗主要包括主电机和选粉机电机的电耗;辅机电耗主要指主排风机空压机等高压辅机电耗;磨机主电机选粉机电机和主排风机的电耗占系统总电耗的%左右,所以降低系统电耗的关键就是如何降低磨机本体电耗和主排风机电耗。

降低系统电耗的措施有:提高运转率提高运转率是保证年产量的关键,我们提倡稳产而不是高产。通过有效和科学的设备保养与维护,来提高设备的运转率,降低运行成本,同时能够延长设备的使用寿命。提高产量提高产量与提高运转率其实是相辅相成的,提高产量并不是一味追求高产,而是在设备允许范围内,最大程度地发挥设备的性能。降低风量风机的电耗占整个系统电耗的%左右,风机的负荷是由负压和风量决定的,降低风量能够有效地降低风机电耗。

用风过大总结起来有两个原因,一是由于系统漏风严重。因此风机主排风阀开度加大,风机电机电流上升,导致系统电耗增加;另外一个原因是磨机运行参数不够优化,系统风量大,选粉机转速高,也能够使得磨机稳定,同时生产出合格产品。第一种情况通过减少系统漏风来解决;第二情况需要不断优化系统参数,使得风料比达到最优值,在系统各点风速满足工艺要求的基础上,尽量降低风量。降低磨机振动磨机振动偏大,会导致磨机主电机电流波动较大,不仅降低系统产量,同时会使得主电机的电耗偏高。

造成磨机振动的原因很多,可以通过调整挡料圈的高度主排风机的阀门调节喷水量合理的蓄能器压力调整油缸背压等方法稳定料床。

我国作为能源消耗大国,国内的能源价格不断上升,同时温室气体的排放压力也越来越大,从节能减排的角度,更有必要降低矿渣粉磨系统的热耗。降低系统热耗的措施有:控制物料及成品水分首先,供热的唯一目的就是烘干物料,使得成品的水分能够满足国家标准。通过表可以看出,从磨机稳定性的角度看,物料水分控制在%~%最佳,原料太干的话,物料流动性变大,料床不容易稳定,需要额外喷水来稳定料床,如果原料水分太大,不仅容易堵料,同时需要提高磨机入口温度,消耗更多的能源。

减少喷水由于矿渣的流动性强,要求的粉磨比表面积又比水泥生料高,所以需要降低物料在磨盘上的流动性,延长物料在磨盘上的停留时间,喷水能够起到稳定料床的作用,国内外大多数矿渣立磨供应商也都需要使用喷水来稳定料床,TRMS矿渣立磨通过不断优化磨机结构,降低料床对喷水的依赖性,能够达到尽量少喷水,甚至不喷水。提高运转率高运转率不仅能够提高一段时期内的总产量,这样降低了单位成品的热消耗,同时可以避免因为间歇生产带来的热量损失。

间歇式生产对系统的热耗影响相当大。磨机停止运行一段时间后重新启动，需要重新对磨机进行烘磨,有时短时间内需要对炉子进行保温处理，这些都造成了无谓的热量损失。

有效使用循环风从表I标准矿渣粉磨工艺流程图中可以看出，供热管路包括：热风管道循环风管道和冷风补充阀。

其中循环风是将风机出口排出的带有一定温度的气体重新引入磨机内,一般循环风的温度在 \sim 左右，循环风的风量能够达到入磨风量的%左右，如果烘干能力够的话，应该尽可能地利用循环风，这样能够降低热消耗。燃料的充分燃烧不论是煤气炉，矿渣立磨和生产企业,矿渣立磨外观图还是沸腾炉，热风炉作为整个工艺系统的热量来源，设备选型必须满足工艺要求，尤其是对风量风速和风压的要求。

由新乡市长城机械有限公司自主研发制造的GRMS矿渣立磨日前在卫辉春江集团水泥有限公司成功投入运行，这是公司继年产万吨立磨示范培训基地建成投产后的又一杰作。实际连续运行结果表明：GRMS矿渣磨实际产量达t/h(干基)，成品细度 \sim m/kg，单机电耗：9kWh/t;系统电耗：kWh/t，各项指标均达到设计目标。由于刚投运，考虑设备的磨合，达产后均未作进一步提产试验，但从磨机实际表现及主机功率富余量来推断均有进一步提产潜力，业主表现出了很高的信心。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/fAqWkuangZhaOnCmN.html>