

无声破碎剂的用量

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



无声破碎剂的用量

根据无声破碎剂的用量适用于不同的环境温度，主要有三种型号：HSCA-(~)HSCA-(0 ~)HSCA-(- ~0)。无声破碎剂的用量们的工作原理是：与适量水调成流动状浆体，直接灌入钻孔中，经过水化反应，使晶体变形，随时间的推移产生巨大膨胀压力（径向压应力和环向拉应力）并施加给孔壁。三．用途及特点：．基础主要用途：) 石料的切割及破碎：如花岗岩大理石，玉石，铁矿等矿山开采隧道及渠道开挖地铁和其无声破碎剂的用量地下施工以及其无声破碎剂的用量工程的岩石破碎。四．使用方法：如何设计钻孔和制定合理的操作方案是使用我们无声破碎剂的最关键环节，无声破碎剂的用量直接关系到破碎效果。钻孔设计：) 孔径：-毫米（孔径越大，产生的膨胀压力越大，开裂时间越短）；) 孔距：5-厘米（孔距越小，开裂时间越短。根据孔径和物体的不同材质，约为孔径的-倍,如花岗岩和钢筋混凝土约为孔径-倍，大理石和混凝土-倍）；) 孔深：-10%H。) 排距：排孔之间距离：-M(工程破碎一般为-M,矿山方料开采为-M,)注意：对于特殊应用的（如大孔径MM-MM或特殊工程）要提前声明，以便本厂提供相应的产品或协助设计相应的操作方案。．配比和用量：水的配比是膨胀剂的-%，比如，公斤破碎剂配.-公斤水。搅拌及装孔：将配比好的破碎剂缓慢加入水中，边加入边搅拌，直到搅拌成糊状浆体(一次搅拌最好不超过公斤，这样比较好装孔)，然后将搅拌好的浆体在分钟内倒入孔中。四安全注意事项：请认真阅读并严格遵守以下三条安全注意事项，否则，施工过程如果造成任何工伤事故，后果自负

无声破碎剂的用量

：注意（一）为了避免破碎剂万一喷孔时伤害到人，在灌浆时到到物体开裂前，禁止任何人对孔直视或者任何其他无声破碎剂的用量身体部位置于孔口正上方，请务必遵守。注意（二）在操作时，请戴好防护眼镜（防止破碎剂喷孔时伤害到眼睛，请务必遵守）橡胶手套(防止皮肤被腐蚀)口罩（防止吸入过多破碎剂）。

）公斤包一个密封塑料袋,)再包（0公斤）放入一个纸箱或者编制袋注：如果客户需要，一吨（0袋或箱）再打一托盘一公司简介：我司是福建省唯一一家集研发生产销售于一体的专业无声破碎剂（又称膨胀剂和静态破碎剂等）生产企业。

本司生产的力强牌（BREAK-AG）无声破碎剂远销海外几十个国家，在国际市场上享有高品质高信誉服务完善等声誉。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/IKc9WuShengQUNrp.html>