振动球磨机振动棒磨机

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

振动球磨机振动棒磨机

工作时,电动机通过挠性联轴器和万向联轴器带动带有偏心重锤的激振器的轴旋转,使简体产生振动,简内的磨介和物料在简内翻转冲击,使物料在短时间内得到粉碎。ZM振动磨机的用途:ZM振动磨机属中小型非易爆材料粉磨设备,主要应用于冶金矿山建材化工耐火材料磨料石墨玻璃陶瓷等行业的细粉和超细粉加工。特别在化工染料特种陶瓷粉磨冶金和高级耐火材料等产品生产中作原料的超细加工方面应用广泛,近几年,该系列振动磨机成为金属镁行业粉磨煅白的首选粉磨设备。由电动机通过挠性联轴器和万向联轴器带动激振器的轴旋转,激振器的轴上带有偏心块,由于带偏心块轴的旋转使双圆筒做近似的圆振动。筒体内充填研磨介质(钢球或钢棒)和待粉磨物料,物料既可从上圆筒的进料口进入,上圆筒内粉磨完毕的物料流入下圆筒继续粉磨,最后从下圆筒的出料口排出,单进单出;物料也可同时进入上下圆筒进行粉磨,然后同时排出,双进双出或双进四出。筒体做圆振动时,筒内的介质和物料在筒内翻转,互相冲击,这种有规律的翻转冲击和介质的自转,使物料在短时间内得到粉碎,并达到理想的粉碎效果。双圆筒依靠联接板固定成一体,联接板上同时固定着激振器,且激振器需通水冷却,双圆筒由隔振弹簧支承,弹簧支座固定在不参振的底架上。

ZM系列振动磨的激振器由四组主副偏心块组成,调整副偏心块和主偏心块的相位角,可改变激振力的大小,从而达到调整振幅大小的目的,振动磨双振幅的近似值可以从振幅标示牌上读出。

振动球磨机振动棒磨机

原文地址:http://jawcrusher.biz/ptsb/IndDZhenDongwqy8r.html