

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 300工业粉碎机

工作原理物料由料斗经螺旋输送机进入粉碎室，被高速旋转的刀片剪粉碎，通过负压风运的方法把物料运入旋风分离器，袋式除尘器排出物料达到产品的要求。详细说明EGSF-II圆盘粉碎机，上海雷韵品质优越圆盘粉碎机，电磁矿石粉碎机300工业粉碎机适用于地质冶金化工建材等工业部门和大专院校科研单位的试验室，对mm以下粒度试料进行粉碎，粉碎后的试料最细可达目。

内设两块直立相对的磨盘，其中之一加以固定，另一磨盘转动时使试样粉碎，是目前国内首创的性能优良的粉碎设备。下面贴一块-毫米橡胶板挡风板构造深度尺其他包括：储沙袋储砂瓶油漆刷及粒径-0.毫米的干砂HHS-三氯乙烯回收仪仪器由不锈钢箱体压缩机控温仪组成。本仪器符合交通部JTJ-标准主要技术参数温度控制范围~

电源电压0V功率000W4回收能力0L/h整机重量8Kg外形尺寸040（长宽高）环境温度：。仪器成套冷凝器吸附柱抽提器锥型烧杯（50ml）SYD-06沥青粘韧性测定仪用于沥青在特定条件下粘韧性测试，符合JTJ05-000中的T06-99规定要求。300工业粉碎机由PC机（可选择配喷墨打印机）微机数据采集系统粘韧性试验器拉伸试验机等必备的配套装备组装而成。技术参数：拉伸速度：mm/min最大加载能力：000N拉力非线性误差：< %拉力采样间隔：mm位移测量范围：0mm（标准要求）变形测量误差：mm供电电源：0V0%0HzAC0W外型尺寸：0000mmSYD-00沥青蒸发损失试验箱仪器为不锈钢内胆触摸式开关，在0~99 温度范围内可任意设定显示设定和时温度，设定后

烘箱由自动控制系统恒温。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/mLm30Upj5X.html>