襄樊石灰石600型喷码器

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

襄樊石灰石600型喷码器

喷印速度：米秒（x点阵）喷印点阵：111字母数字：9111汉字：111212228编辑功能：8点阵内任意混编移动旋转组合多种字体选择整体间隔加粗。整机重量：Kg外型尺寸：xx进入公司黄页北京康迪光电子股份有限公司北京康迪光电子股份有限公司位于北京市中关村科技园昌平园区。公司下设康迪研究所康迪电子设备生产部康迪电子喷码经营部康迪电子教学经营部石家庄康迪电子设备全国多家办事处产品源于科技创新质量是最好的服务。独特的粘度自动控制，不受环境温度及墨压的变化，使机器运作中墨水粘度始终在正常范围内使喷码机始终保持完美的喷印质量。

喷嘴防堵塞设计采用国际先进的喷嘴三重放堵技术；拥有独立的溶剂泵，喷嘴全自动清洗，每次关机自动喷射溶剂清洗喷嘴及回收管路，确保下次开机时喷嘴和墨水管路畅通无阻提高设备运作的稳定性。字符高度：mm—mm字符点阵：单行—××××××（汉字）×二行—×××（汉字）×三行—××四行—×可选择喷印特殊字符：阿拉伯数字：～英文字母：A～Z,a～z特殊字符：@%=+-/°C￠＄￥：，……汉字：全套汉字库，拼音，区位码输入图形功能：可直接在界面上编辑（放大倍）绘制各种商标图案等。外配编码同步器可对工作作定距离喷码及不均速传输带物件的喷印通信接口RS随机附件：南华专用墨水稀释剂光电传感器一只，喷头支架一只。机器具备全自动操作系统，机器自动清洗，喷嘴自动打通，墨线偏离自动报警且执行自动打通程序，极其方

便省心。美国原装进口核心部件，世界上最先进的齿轮泵墨水驱动系统，完全杜绝了外部环境对墨水的污染，同时大大节省耗材成本。独特的墨路设计，独特的粘度自动控制技术，完全密闭的管路可以节省%的耗材量，同时保持完美的喷印效果。

一概述申瓯通信设备有限公司是专业从事交换设备光传输设备机电一体化产品开发生产的高科技企业，也是国内最具实力的系列喷码机设备制造商，已经在市场大量使用的SOP系列无接触式电脑喷码机，性能稳定功能强大，使用方便。多年来申瓯公司致力于电脑喷码机设备关键技术和应用技术开发，特别在喷码机稳定性技术研究方面取得了令全国同行瞩目的成就，达到国内先进水平，赢得了用户的广泛赞誉。申瓯公司将不遗余力地在系列喷码设备领域不断开拓进取，竭诚为用户提供高质量高效率的喷码设备，竭诚为用户提供喷码最优的全面解决方案。二喷印特点●采用国际先进的内置泵技术，墨水泵溶剂泵回收泵循环泵四泵一体设计，无需外接气源，自动化程度高，耗材仅是传统气源式的%~%。●采用国际先进的墨路系统设计，拥有多项墨路系统的处理程序，机器运行更加稳定，方便维护●内置汉字库和直接点阵编辑功能，操作更方便●具有喷印三行组合和两行标准汉字（X）和图案防伪功能，灵活的行列选择，字体更美观，功能更强大●可与计算机对接的乱码喷印功能，可接收电脑编制的BMP图案，具有编码同步光电同步同步器同步定距在线一次检测N次喷印功能。液晶显示屏可滚动显示打印内容，本喷码机采用RS通讯接口，喷头分辨率为dpi，电池为日本进口三阳锂电池，可在一系列的多孔和半孔物体表面进行喷印，如细木工板木工板板材铁桶钢桶油漆桶人造石石材木箱塑钢石膏板木地板钢管薄膜塑料膜等。

本手持喷码机具有一机多用清晰度高性能稳定，喷印速度快使用寿命长，字迹清楚耗电量小，耗材经济,操作简便等多种优点，体积较小，充满电后在无电场合进行可连续喷印小时以上,喷码机采用了外置墨盒，全封闭式墨路，快速换墨盒，绝不浪费一滴墨水。

主机外壳：外壳采用不锈钢及液晶显示面板结构；机器配件：随机配送充电器一套，说明书一本，软件一套；快干墨一袋，清洗剂一瓶，两套备用橡皮圈及一个开关。 上海;用户界面及接口电脑操作软件所见所得编辑喷印信息，行液晶显示屏可滚动显示信息内容电池电量喷印次数历史计数。性能参数：喷印高度：--㎜.喷印速度：米／秒喷印清晰度：0000400dpi喷印内容：中文英文数字图形条型码流水号等各种符号喷印距离：-5㎜可调节可喷印信息长度：无限制墨水颜色：黑色红色绿色蓝色黄色等工作温度：-0度电源要求：75-V-Hz0.信息存储：无限制(主机)，终端可存储0条信息。nhp喷码机，采用国际上先进的齿轮泵闭路墨水驱动系统，完全杜绝了外部环境对墨水的污染也大大地节约了溶剂的消耗。字符高度：㎜—㎜字符点阵：单行—（汉字）二行—77（汉字）可选择喷印特殊字符：阿拉伯数字：～英文字母：A～Z,a～z特殊字符：@%=+-/°C￠＄￥：，汉字：

全套汉字库，拼音，区位码输入图形功能：可直接在界面上编辑（放大倍）绘制各种商标图案等。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/rFHSXiangFanqJFuE.html