合格介质桶

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

合格介质桶

一三产品旋流器典型流程：-㎜采用无压三产品重介旋流器分选，粗煤泥采用煤泥重介分选，细煤泥脱泥浮选，浮选精煤采用加压过滤脱水，尾煤浓缩后压滤回收，实现洗水闭路循环。原煤准备流程原煤经㎜分级后，+㎜块煤通过检查性手选，拣除木块木屑丝织物等杂物，通过除铁器排除铁器后，破碎至㎜以下，掺入-㎜原煤。

分选流程-㎜原煤至无压三产品重介旋流器分选，底流经脱介脱水后直接作为矸石产品，中间产品经脱介脱水后直接作为中煤；其溢流经脱介脱水后作为精煤产品。煤泥合格介质进入煤泥重介旋流器分选，其溢流进入精煤磁选机磁选，精矿通过分流，一部分返回煤泥合格介质桶以调节煤泥重介旋流器的分选密度，另一部分至原煤合格介质桶，尾矿至粉精煤尾矿桶；煤泥重介旋流器底流至中矸磁选机磁选。精中矸脱介筛下合格介质返回原煤合格介质桶，筛下稀介质至至各自的磁选机磁选，精矿返回原煤合格介质桶。

煤泥水流程粉精煤磁选尾矿先经水力分级旋流器分级，底流进入弧形筛脱水脱泥，筛上物至高频筛脱水后，进入粉精煤离心机脱水后掺入精煤产品，溢流弧形筛筛下水高频筛筛下水和离心液至浮选系统。

中矸磁选尾矿先经水力分级旋流器分级，底流进入弧形筛脱水脱泥，筛上物至高频筛脱水后，进入中煤煤泥离心机脱水后掺入中煤产品，溢流弧形筛筛下水高频筛筛下水和离心液至尾煤浓缩机。

合格介质桶

刘翠玲摘要：重介密度自动控制是满足重介洗选工艺的要求,确保悬浮液密度稳定,减少人为因素造成的洗选质量问题,进一步提高选煤效率的关键控制环节。环境管理单位个人责任区要勤打扫，保持地面无杂物无烟蒂无痰迹，做到窗明几净，顶板四壁无灰尘无污迹。会议期间应认真听会，做好笔记，不交头接耳，不做与会议无关的事情发言时应声音洪亮吐字清晰简明扼要不罗嗦。

开机前检查设备是否具备开机条件（包括皮带，检查拉绳开关是否复位，各阀门是否处于开启位置），若具备把所有设备打到集控位置，若不具备，汇报集控室。开机前根据使用的加压过滤机情况，开启泵入料阀门开机时，接到集控室通知需开介质系统后，关闭块煤合格介质桶末煤合格介质桶混料桶的鼓风。停机时，根据集控室通知，对块煤合格介质桶末煤合格介质桶混料桶进行鼓风，风量为保证介质不沉积桶内料不向外溅为合适。

开机前检查设备是否具备开机条件（包括皮带，检查拉绳开关是否复位），若具备；把所有设备打到集控位置。

浮选床调节，在带煤分钟内调好浮选床，保持精矿溢流涌出稳定，尾矿颜色发灰，精矿池液位高时，减少精矿排量。开启介质系统后，接到集控通知开启磁选机喷水，停介质系统后，接到集控通知关闭磁选机喷水，喷水不能外溅，且介质能被喷掉为标准。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/rTbhHeGePJ1Ej.html