

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



磨煤机检修过轨吊

招标编号：SGEG--D-JJ-GXTC-131099工程地点：神华国能哈密煤电有限公司。在购买招标文件期间，因潜在投标人公司内部人员没有沟通协调好，重复购买招标文件为同一个项目的，招标文件售后概不退磨煤机检修过轨吊还。购买招标文件地点：北京市如需现场购买，请购买标书人员持法人代表授权书或单位介绍信及个人有效身份证件在指定的时间内到上述地点购买。

开标时间：开标时间年月日上午（北京时间），在上述地点公开开标，届时请投标人代表出席开标仪式。所有投标都必须附有投标保证金，金额为叁万元整人民币，递交投标保证金请注意以下事项：1投标保证金须以投标单位名义（不接受个人汇款）递交，电汇递交投标保证金须注意：投标保证金交纳单位必须与投标单位名称保持一致，并注明GXTC-投标保证金字样，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担；1请各投标单位在投标截止时间日前，按招标文件的要求递交投标保证金。相关技术参数如下：包原装进口高温高压蒸汽电动（手动）阀：电动阀：管道规格：dn(2)， ×；管道材料：2crmovg。

设计温度：（参考）；公称口径：dn()；工作压力：mpa (g)，设计压力：mpa (g)（参考）。

截止阀：管道规格：dn， ×；管道材料：crmovg；介质工作温度：50 ，设计温度：55（参考）；公称口径

磨煤机检修过轨吊

：mm (/)；工作压力：9.8mpa(g)；设计压力：mpa(g) (参考)；包磨煤机检修过轨吊装置：单梁过轨吊行车：运行速度：m/min；电压：80v；转速：80r/min；单梁跨度：700mm。

双梁过轨吊行车：运行速度：m/min；电压v；转速：1r/min；双梁吊点距：mm；双梁跨度：mm。低矮型电动葫芦：招标编号：-bsxqy陕西秦源招标有限责任公司受业主委托，邀请合格投标人就陕西陕化煤化工有限公司节能减排技术改造项目的下列货物提交密封投标。包：原装进口高温高压蒸汽电动（手动）阀（进口阀）台包：磨煤机检修过轨吊装置套包：锅炉点火油枪高能点火器plc控制柜点火器推进装置火焰检测器批。有意向的合格投标人可从陕西秦源招标有限责任公司得到进一步的信息和查阅招标文件。相关技术参数如下：包原装进口高温高压蒸汽电动（手动）阀：电动阀：管道规格：dn(2)，；管道材料：2crmovg。设计温度：（参考）；公称通径：dn；工作压力：mpa (g)，设计压力：mpa (g) (参考)。截止阀：管道规格：dn,；管道材料：crmovg；介质工作温度：，设计温度：（参考）；公称通径：mm (/)；工作压力：9.8mpa(g)；设计压力：mpa(g) (参考)；包磨煤机检修过轨吊装置：单梁过轨吊行车：运行速度：m/min；电压：80v；转速：80r/min；单梁跨度：700mm。

低矮型电动葫芦：起重量：吨；起升高度：m；起升速度：m/min；运行速度：m/min；工作级别：中级；电压：v；转速：1r/min。

包锅炉点火油枪高能点火器plc控制柜点火器推进装置火焰检测器：额定出力（bmc_r）：t/h，最低不投油出力（%bmc_r）：t/h（锅炉厂确定）；主蒸汽参数：p = mpa (g)，t = ；供电电压：v/80v/v；频率：hz；点油枪形式：直杆式；油枪出力：约10kg/h；油枪雾化方式：机械雾化式。高能点火器：点火器形式：直杆式；供电电源：vachz；推进装置：点火推进装置行程：mm；油枪推进装置行程：mm；供电电源：vachz；推进速度：-mm/s。

有意向的投标人可从年月日至年月日起每天(节假日除外)上午：时至：时，下午：时至：时(北京时间)携带制造商授权法人委托书本人身份证相关资质文件原件及复印件在陕西秦源招标有限责任公司购买招标文件，招标文件每包售价元，售后不退。所有投标文件应于年月日上午：时整(北京时间)之前递交到陕西华山化工集团公司陕化宾馆二楼会议室（陕西华县瓜坡镇）。定于年月日上午时整(北京时间)，在陕西华山化工集团公司陕化宾馆二楼会议室（陕西华县瓜坡镇）公开开标。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/rylPMoMeiVhedr.html>