

## 破碎机的破碎比

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 破碎机的破碎比

用破碎前物料的最大粒度与破碎后产品最大粒度之比计算  $i = D_{max} / d_{max}$  式中  $D_{max}$  为破碎前物料的最大粒度； $d_{max}$  为破碎后物料的最大粒度。

英美以物料%能通过筛孔的筛孔宽度为最大粒度直径，我国和原苏联以物料的%能通过筛孔的筛孔宽度为最大粒度的直径。

用破碎机给料口有效宽度和排料口宽度之比  $i = B / b$  式中  $B$  为破碎机给料口宽度； $b$  为破碎机排料口宽度；- 保证破碎机咬住物料的有效宽度系数。用该式计算破碎比很方便，因在生产中不可能经常对大批物料作筛分分析，但采用该式，只要知道破碎机给料口和排料口宽度，就可计算出破碎比。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/tZ4sPoSuiiddnLA.html>