磨细生石灰的技术指标

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务

更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

磨细生石灰的技术指标

材料土按土中单个颗粒的粒径大小和组成，将土分为下列三种：细粒土：颗粒的最大粒径小于mm，且其中小于mm的颗粒含量不少于%；中粒土：颗粒的最大粒径小于mm，且其中小于mm的颗粒含量不少于%；粗粒土：颗粒的最大粒径小于mm，且其中小于35mm的颗粒含量不少于%。来自可疑水源的水应按照《公路工程水质分析操作规程》(JTJ-)要求进行试验，未经监理工程师批准的水源不得使用。水泥水泥根据路用要求可采用普通硅酸盐水泥硅酸盐水泥道路硅酸盐水泥矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥等。石灰应设棚存放，并能防风避雨，在用于工程之前按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTJ-)进行试验，不符合上述要求时，监理工程师有权拒绝使用，所发生的费用，由承包人自负。石灰的技术指标(GB-)表-注：硅铝镁氧化物含量之和大于%的生石灰，有效钙加氧化镁含量指标：Ⅰ等≥7%Ⅱ等≥%Ⅲ等≥%；未消化残渣含量指标与镁质生石灰指标相同。

沥青沥青材料应为道路石油沥青液体石油沥青乳化石油沥青和煤沥青等，沥青质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTJ-)的要求。一般要求路基施工应符合《公路路面基层施工技术规范》(JTJ-)《公路沥青路面施工技术规范》(JTJ-)和《公路水泥混凝土路面施工及验收规范》(JTGF—)和《水泥混凝土路面滑模施工规范》（JTJ/T—）的要求。承包人应将具有代表性的样品，委托中心试验室或监理工程师确认的试验室按规定进行材料的标准试验或混合料配合比设计，试验结果提交监理工程师审批，未经批准的材料不得使用，未经批准的混

凝土配合比设计不能施工。试验路段承包人在各结构层施工前均应铺筑长度为～m的试验路段；用滑模摊铺水泥混凝土路面的试验路段长度应不小于m。

试验路段的目的是为了验证混合料的质量和稳定性，检验承包人采用的机械能否满足备料运输摊铺拌和与压实的要求和工作效率，以及施工组织和施工工艺的合理性和适应性。试验路段确认的压实方法压实机械类型工序压实系数碾压遍数和压实厚度最佳含水量等均作为今后施工现场控制的依据。此项试验应在监理工程师监督下进行，如果试验路段经监理工程师批准验收，可作为永久工程的一部分，按合同规定的计量和支付。料场的清理剥离覆盖层运输道路的修建养护和防冲刷等费用，均包括在工程量清单中路面工程有关项目的投标价格内，不单独计量与支付。计量与支付本节工作内容均不作计量与支付，其所涉及的费用应包括在与其相关的工程细目的单价或费率之中。

我们郑州丰硕厂家本着以诚共心，以信服人的经营理念，以优质的产品，上乘的服务广交天下客，希望在互惠互利共同发展的基础上与各界朋友鼎力合作，共同创造美好的未来！吉宏将常期供应零配件,及时的售后服务。白灰球磨机物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入白灰球磨机第一仓,该白灰球磨机仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。白灰球磨机筒体在回转的过程中,研磨体也有滑落现象,在滑落过程中给物料以研磨作用,为了有效的利用研磨作用,对物料粒度教大的一般二十目磨细时候,把磨体筒体用隔仓板分隔为二段,成为双仓,物料进入第一仓时候被钢球击碎,物料进入第二仓时候,钢端对物料进行研磨,磨细合格的物料从出料端空心轴排出,对进料颗粒小的物料进行磨细时候,如砂二号矿渣,粗粉煤灰,白灰球磨机筒体可不设隔板,成为一个单仓筒磨,研磨体积也可之用钢段。不同的市场，免责申明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性准确性和合法性由发布企业负责，中国建材网对此不承担任何保证责任。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/Ay7SMoXiK63d8.html