

矿山设备采购与招标

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



矿山设备采购与招标

所属地区：云南详细内容：受云南金山矿业有限公司委托，对云南金山矿业有限公司人占石铜矿项目的部分矿山设备采购进行国内公开招标，兹邀请合格投标人就本项目所需货物采购及服务提交密封投标，本项目实行资格后审。包：浮选机BF-十二台BF-四台，浓缩机NZ-一台沉没式双螺旋分级机FC-4一台，皮带输送机带宽mm二台（m60m）500mm一台（1m），搅拌桶XB一台XB0000一台，XB0000二台，重型圆振筛YKR一台，振动棒条筛分给料机ZZG50一台。招标范围为包包包包的设计制造外购供货指导安装调试协助试车及相关技术和服务。四招标文件的获取：于年月日至年月日，每日上午0时至时，下午时至时（北京时间，下同）持营业执照（复印件加盖公章）制造商唯一授权函（代理商投标）（复印件加盖公章）产品生产许可证（如有）（复印件加盖公章）法定代表人证明书（原件）法定代表人授权委托书及身份证（原件）及近三年业绩证明材料（复印件加盖公章）购买招标文件。六投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：年月日时分，逾期送达的或者未送达的投标文件不予受理。台（略）（略）（略）B合计（略）矿山救援运兵车 高顶前开门车辆改装（车辆（略），发动机：DuratorqTDCI（略），额定功率Kw，变速器德国GFT前进档变速箱：前进档手动变速器，车身结构：承载式车身结构，制动系统：四轮碟刹助力制动，轮胎：/R1C(后双胎)；安装救护队员随身救援装备和个人防护装备工具箱（按甲方需（略）），最高车速km/h，具有良好越野性能。配备警报警灯倒车可视和GPS与DVD一体机

矿山设备采购与招标

喷字矿山救援标识(警灯警报使(略)),其他按甲方设计要求施工)。台(略)(略)(略)B合计(略)救援中队指挥车越野性能吉普车,排量L,最高车速不低于km/h;发动机L马力L;变速箱挡手自一体;最小转弯半径米,汽缸数个;最大马力ps,最大功率/rpm;最大扭矩19/Nm/rpm。

配备警报警灯GPS与DVD一体机喷字矿山救援标识(警灯警报使用W,其他按甲方设计要求施工)。台(略)(略)(略)B合计(略)矿山救援通讯指挥车 越野性能四驱吉普车,排量小于等于L;最高车速不低于km/h;最大功率转速rpm;最大扭矩Nm,最大扭矩转速rpm,发动机位置:前置,驱动形式:驱;燃料种类:汽油。台(略)(略)(略)B合计(略)救援(略) 大型客车(座),长/宽/高(略)(mm),轴距(mm),最小离地间隙00(mm),发动机形式:直列六缸;发动机型号:YCZLQ;排气量L,最大功率KW/rpm;燃油类型:柴油;驱动方式:后置后驱;变速器形式:手动;最高车速不低于km/h;汽缸数:个;发动机后置;配备警报警灯GPS与DVD一体机,喷字矿山救援标识(警灯警报W)。安装W的LED直径10mm高度mm黄色的LTE园型警灯,工作电压:DC1V/4V,具有良好的防尘防水功能。台(略)(略)(略)B合计(略)装载机额定斗容量m,额定载重量kg,卸载高度:mm;卸载距离:mm;整机工作质量kg,最小离地间隙4mm,牵引力0KN,最大掘起力58KN,动臂提升时间s,三项和时间0.5s;最小转弯半径:mm;额定功率:2kW;额定转速:r/min。安装W的LED直径10mm高度0mm黄色的LTE园型警灯,工作电压:DC1V/4V,具有良好的防尘防水功能。

台(略)(略)(略)B合计(略)救援挖掘机 铲斗容量.2立方米发动机功率:33kw,整机重量kg;发动机为原装康明斯,液压泵阀关键件均为原装。总排气量升,最大挖掘高度mm,最大卸载高度mm,最大挖掘深度mm,最大挖掘半径mm,铲斗挖掘力/KN,爬坡能力度;配备破碎锤;喷字矿山救援标识(按甲方设计要求施工)。台(略)(略)(略)B合计(略)大型平板拖车 载重量吨牵引力2马力以上,外形尺寸(mm),接近角/离去角/2,前悬/后悬/(mm),最全车速km/h,燃油种类:柴油。

台(略)(略)(略)B合计(略)便携式气相色谱仪能对可燃可爆有毒有害气体成分浓度快速分析测定;仪器性能指标工作条件:环境温度:~5,相对湿度~%;仪器配置:仪器具有可安装两组独立的分析模块及两组电池的能力,每个仪器模块均可独立控制,包含:微型气体色谱仪主机包括色谱柱微机械进样器微机械热导检测器(TCD);载气钢瓶;具有反吹功能。

技术要求.柱箱:(略).2进样:微机械进样器,无可拆卸部件的一体化设计进样量:~0l可控(略).3检测器:微池热导检测器(Micro-TCD),检测器微池体积为nl,四灯丝惠斯登电桥设计,最低检出限为ppm。化验时间

及浓度范围：一次进样检测时间 < 秒，浓度范围：ppm到00%线性范围：（略）能一次进样分析OHNCOCOCOCHCHCHCHCH等气体；另外配置HS气体分析仪，检出浓度范围：（略）.7重复性：在恒定的温度压力下，相对标准偏差小于%。（略）：氦气做载气，并使用/英寸不锈钢耐压接头。原装进口（略）电源：（略）Vac,-（略），A,W，一次充电可使用小时；工作软件：EZ（略）Elite工作软件在Windows环境下工作，中文界面(含矿用爆炸三角形软件)，并具有可控制多台便携式气相色谱（略）数据。

定量供养 n_1 -l/min，自动补阀大于/min，最终CO（略），每台呼吸器另备一个氧气瓶和全面罩。参数：型号SYZZ-/,使用介质：水，额定排出压力：mpa，电压：V，电动功率：KW，容积残余变形率：%。在测试过程（略）：温度：+ ~+ 空气压力：~hPa相对湿度：<%；储存周围环境条件：温度：+ ~+ ；空气压力：~hPa；能量损耗率湿度：<%；测量值显示：压力/流量：液晶显示屏数字显示，压力及电流显示可通过触压手动电钮转换。台（略）（略）（略）B合计发光反光救生索长度0米，直径毫米，抗拉强度.18KN，重量：.1kg，工作温度：<，配备合金铝安全钩安全带及缓降器；可见光下储光0min，可在黑暗处使用小时；反光式抗静电。

套救援三角架三脚架：工作负荷kg，阻断（略），工作高度米以上；卷扬机：钢缆长度0m以上，齿轮比例：，工作负荷：0kg，阻断力：（略），自带刹车装置。台折叠担架轻质铝合金框架，帆布底，一侧有滚轮，两端有肩带，可折叠折，并设有反光标志；净重<kg，承重>1kg。副（略）B合计（略）冰冷防护服工作环境-，服装内部温度保持左右，阻燃（略），防辐射大于%，冰袋量可调，内胆为非的环保材料，可根据队员身材和背负的装备改型。件（略）救护队员作战服春秋作训服：面料毛毕叽；成份羊毛%，聚酯%，纱支经纱（（略）Nm/),纬纱（11Nm），克重（单位面积质量g/m）克，防静电导电丝%。

套（略）（略）B合计（略）压缩氧自救器防护时间大于分钟，氧气瓶容积大于升，氧气瓶充填压力mpa,储氧量大于l，定量供养大于L/min,手动补给大于L/min,自动补给大于L/min。台二合一（略）测量范围：甲烷-%，氧气-%，传感器寿命：甲烷大于个月，氧气（略）（进口电化学），响应时间：氧气小于秒，氧气（略），报警方式：断续声光报警，报警点连续可调配备主机，充电器，皮套及说明书并配有套气体检测仪效验装置。台（略）大量程便携多种气体检测仪气体符号量程分辨率响应时间硫化氢HS-（略）ppm秒一氧化碳气CO-ppm秒瓦斯气CH-1%.1%3秒氧气O-%.1%1秒报警方式：声光报警，LCD显示被测气体实际浓度值。

台（略）（略）（略）B合计（略）小队便携工具组额定工作压力3MPa，最大剪切力KN，最大扩张力KN。组合分离器：额定（略），闭合长度mm，开启行程mm，顶起高度mm钢筋速断器：刀口最大开口距离mm，最大间断能力

φ mm圆钢 (Q)。液压剪断器：剪切力KN，剪切圆钢直径 φ mm圆钢 (Q)，开口距离mm，液压油量cm。手动泵：额定输出压力n; (略)，额定输出流量ml/次，低压输出压力Mpa，低压流量ml/次，手柄力N。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/CBSpKuangShanUi60H.html>