

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 链排炉使用说明书

该设备可以直接利用煤气站剩余的粉煤，加 - %的煤气站污水和焦油直接燃烧，通过专用设备热风除尘，完全满足陶瓷生产要求。本产品链排炉使用说明书适用于替代喷雾干燥塔水煤浆煤气液化气油料及块煤等发热设备，可以大幅度降低燃料成本，燃烧效率高出多孔窑煤气炉%左右，可于三四个月左右收回投资成本。由于所用燃料为煤粉，粉煤使用时需加入 - %的水分，拥有煤气发生站的厂家可将酚水废焦油加入煤中，既可解决酚水污染，又可变废为宝。本产品粉煤燃烧采用高压风助燃，针对不同的陶瓷产品选用适合的高温烟气旋风除尘，除尘效率%，具有高效无污染特点。煤质要求：煤粉燃烧热值kcal/?，挥发份%,mm粒度mm，灰熔点 燃点 ，煤产地不限。首家采用双变频器全自动化控制，以塔顶温度为控制依据，自动控制助燃风和炉排转速；炉排做为标准设备出厂，具有完善的试验检验手段，确保设备性能稳定可靠。 . 本设备配套有全自动控制系统，利用温度控制仪表和变频器配合，通过PID自动调节来控制助燃风量和炉排转速，实现温度自动化控制。本产品链排炉使用说明书适用于替代喷雾干燥塔水煤浆煤气液化气油料及块煤等发热设备，可以大幅度降低燃料成本，燃烧效率高出多孔窑煤气炉5%左右，可于三四个月左右收回投资成本。

由于所用燃料为煤粉，粉煤使用时需加入 - %的水分，拥有煤气发生站的厂家可将酚水废焦油加入煤中，既可解决酚水污染，又可变废为宝。本产品粉煤燃烧采用高压风助燃，针对不同的陶瓷产品选用合适的高温烟气旋

## 链排炉使用说明书

风除尘，除尘效率%，具有高效无污染等特点。煤质要求：煤粉燃烧热值 kcal/3 彝 臃 荨 ， mm 粒度 mm ， 灰熔点 燃点 ，煤产地不限。本设备配套有全自动控制系统，利用温度控制仪表和变频器配合，通过pid自动调节来控制助燃风量和炉排转速，实现温度自动化控制。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/EUNVLianPaiNOaMn.html>